

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-dahua-dhi-hcvr5104hs-s3-do-5-mpx-p-313.html>

Rejestrator DAHUA DHI-HCVR5104HS-S3 do 5 mpx



Cena brutto	614,92 zł
Cena netto	499,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	131-1692
Kod producenta	DHI-HCVR5104HS-S3
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator trybrydowy **Analog/HDCVI/IP DHI-HCVR5104HS-S3** przeznaczony do zapisu z kamer wysokiej rozdzielczości oraz kamer IP aż do 5 mpx.

-Wszystkie rejestratory posiadają oprogramowanie w języku Polskim,**podgląd przez internet oraz z urządzeń mobilnych,obsługę z poziomu myszki komputerowej na dowolnym monitorze lub telewizorze LCD.**

-Rejestratory Dahua działają zarówno ze stałym jak i zmiennym adresem IP oraz posiadają funkcję chmury dzięki czemu omijamy skomplikowane ustawienia sieciowe.

-W zestawie z rejestratorem wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia urządzenia,zasilacz,myszka itp.

Specyfikacja techniczna:

Procesor główny
System operacyjny
Wideo i dźwięk
Wejście kamery
Standard

Dźwięk
Wejście
Wyjście
Dwustronna rozmowa
Wyświetlacz
Interfejs

Wbudowany procesor
LINUX

4 kanały, BNC
HDCVI 1080P/720P
Analog NTSC/PAL
IP Wspieranie 2 kanałów do 5Mp

1 kanał, RCA
1 kanał, RCA
wejście/wyjście

1 HDMI, 1 VGA

Rozdzielczość	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Podział ekranu	1/4/6
Prywatne maskowanie	4 prostokątne strefy (na każdą kamerę)
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.264/G.711
Szybkość zapisu	Główny strumień 1080P(1~15fps)/ 720P/960H/D1 (1~25/30fps) Dodatkowy strumień D1/CIF/QCIF(1~15fps)
Szybkość transmisji bitów	1~6144Kb/s
Tryb nagrywania	Ręczny, harmonogram (regularne (ciągłe), MD), Stop
Interwał nagrywania	1~60 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.
Detekcja sygnału wideo i alarm	
Zdarzenia wyzwalające	Nagrywanie, PTZ, wycieczka, alarm, push wideo, e-mail, FTP, zdjęcie, brzęczyk i porady na ekranie
Detekcja sygnału wideo	Detekcja ruchu, strefy detekcji ruchu 396 (22x18), zanik sygnału i brak kamery
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Synchronizacja odtwarzania	1/4
Tryb wyszukiwania	Wyszukiwanie według godziny/daty, alarmu, detekcji ruchu i wyszukiwanie dokładne (z dokładnością do sekundy)
Opcje odtwarzania	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełen ekran, powtórz, losowo, wybór kopii zapasowych, zoom cyfrowy
Tryb kopii zapasowej	Urządzenie USB/Sieć/Wbudowana nagrywarka SATA
Sieć	
Ethernet	1 port RJ-45 (10/100M)
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Maks. liczba użytkowników	128 użytkowników
Smartfon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Pamięć	
Obsługa dysku twardego	1 port SATA, do 6TB
Dodatkowe złącze	
USB	2 porty 2.0 (jeden z przodu)
RS485	1 port, PTZ
Ogólne	
Zasilacz	DC12V/2A
Pobór mocy	10W (bez dysku twardego)
Środowisko pracy	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Wymiary	1U, 260x220x40mm