

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-dahua-hdcsi-na-4-kamery-1080p-dhi-hcvi4104hs-s3-p-311.html>



Rejestrator Dahua HDCVI na 4 kamery 1080p DHI-HCVR4104HS-S3

Cena brutto	868,30 zł
Cena netto	705,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	131-1690
Kod producenta	DHI-HCVR4104HS-S3
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator trybrydowy HDCVI Dahua **DHI-HCVR4104HS-S3** na **4 kamery o rozdzielczości 1080p**.

-Wszystkie rejestratory posiadają oprogramowanie w języku Polskim,**podgląd przez internet oraz z urządzeń mobilnych,obsługę z poziomu myszki komputerowej na dowolnym monitorze lub telewizorze LCD.**

-Rejestratory Dahua działają zarówno ze stałym jak i zmiennym adresem IP oraz posiadają funkcję chmury dzięki czemu omijamy skomplikowane ustawienia sieciowe.

-W zestawie z rejestratorem wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia urządzenia,zasilacz,myszka itp.

Specyfikacja techniczna:

Procesor główny
System operacyjny
WIDEO I DŹWIĘK
Wejście kamery
Standard

Dźwięk
Wejście
Wyjście
Dwustronna rozmowa
Wyświetlacz
Interfejs
Rozdzielczość

Wbudowany procesor dwurdzeniowy
LINUX

4 kanały, BNC
HDCVI 1080P/720P
Analog NTSC/PAL
IP 4+1 do 5Mp

1 kanał, RCA
1 kanał, RCA
wejścia/wyjście

1 HDMI, 1 VGA
1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024×

Podział ekranu	768
Prywatne maskowanie	1/4/6
OSD	4 prostokątne strefy (na każdą kamerę) Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	H.264/G.711
Kompresja	1080N(960*1080)/720P(1280*720)/960H(960*576/960*480)/D1(704*576/704*480)/HD1(352*576/352*480)
Rozdzielczość	/BCIF(704*288/704*240)CIF(352*288/352*240) / QCIF(176*144/176*120)
Szybkość zapisu / Główny strumień	1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)
Szybkość zapisu / Dodatkowy strumień	CIF/QCIF(1~15fps)
Szybkość transmisji bitów	96~4096kbps
Max bitrate IP wejścia/nagrywania	20Mbps / 20Mbps
Tryb nagrywania	Ręczny, harmonogram (regularne (ciągłe), MD), Stop
Interwał nagrywania	1~60 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.
Detekcja sygnału wideo i alarm	Nagrywanie, PTZ, wycieczka, push wideo, e-mail, FTP, zdjęcie, brzęczyk i porady na ekranie
Zdarzenia wyzwalające	Detekcja ruchu, strefy detekcji ruchu 396 (22*18), zanik sygnału i brak kamery
Detekcja sygnału wideo	
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Synchronizacja odtwarzania	1/4
Tryb wyszukiwania	Wyszukiwanie według godziny/daty, alarmu, detekcji ruchu i wyszukiwanie dokładne (z dokładnością do sekundy)
Opcje odtwarzania	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełen ekran, powtórz, losowo, wybór kopii zapasowych, zoom cyfrowy
Tryb kopii zapasowej	Urządzenie USB/Sieć/Wbudowana nagrywarka SATA
Sieć	
Ethernet	1 port RJ-45 (10/100Mbps)
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Maks. liczba użytkowników	128 użytkowników
Smartfon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Pamięć	
Obsługa dysku twardego	1 port SATA, do 6TB
Dodatkowe złącze	
USB	2 porty 2.0 (1 z tyłu)
RS485	1 port, PTZ
Ogólne	
Zasilacz	DC12V/2A
Pobór mocy	10W (bez dysku twardego)
Środowisko pracy	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Wymiary	(Szer.xGł.xWys.) Smart 1U,

Waga

260mm×220mm×40mm
0,75 kg (bez dysku twardego)