

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-hikvision-ds-7204hqhi-k1p-4-kanalowy-wbudowany-zasilacz-poc-ahd-hd-cvi-hd-tv-ip-p-2338.html>



Rejestrator HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P 4 kanałowy wbudowany zasilacz POC AHD, HD-CVI, HD-TV, IP

Cena brutto	949,56 zł
Cena netto	772,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Hikvision

Opis produktu

Rejestrator marki HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P 4 kanałowy z wbudowanym zasilaczem POC AHD, HD-CVI, HD-TV, IP.

Rejestrator DS-7204HQHI-K1/P to produkt firmy Hikvision, pochodzący z rewolucyjnej linii Turbo HD, łączącej zalety telewizji analogowej oraz monitoringu IP.

Stanowi podstawę systemu monitoringu, służy do rejestrowania i przechowywania obrazu z kamer, a także, za sprawą wielu zaawansowanych funkcji umożliwia zdalny nadzór nad wybranymi obiektami.

Największym atutem rejestratora jest możliwość zachowania doskonałej jakości obrazu przy dalekiej transmisji sygnału za pomocą kabla koncentrycznego na odległość nawet do 1200m.

Do rejestratora można podłączyć dowolnie kamery analogowe, turbo HD lub kamery IP. Poza tym, są zdolne do przechowywania dużej ilości danych, za sprawą dysków o pojemności 6TB.

Urządzenie posiada wyjścia HDMI, VGA, a także interfejs eSATA umożliwiający współpracę z zewnętrznymi dyskami. Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP.

Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne działanie rejestratora, warto zwrócić uwagę na funkcje wspomagające inteligentne analizowanie nagrań.. Jedną z najważniejszych jest **funkcja smart search** - dzięki której pozwala na automatyczne wyszukiwanie ruchu, który wystąpił na wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu.

Korzyści z modelu DS-7204HQHI-K1/P

- **Bezpośrednie zasilanie kamer z rejestratora dzięki technologii POC**
- Obsługa 4 kamer w technologii: AHD/TVI/CVI/analog
- Nagrywanie max. parametry zapisu 3Mpix/15kl/s (tylko pierwszy kanał), 1080p/25kl/s
- Obsługa 1 kamery IP w rozdzielczości do max. 4mpx
- Kompresja **H.264/H.264+/H.265/H.265+**
- Wejścia/Wyjścia audio: 1/1
- Wejścia/wyjście alarmowe: 4/1
- Obsługa 1 dysku twardego **do 6TB**
- Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS
- USB 2.0 x2
- Obsługa zdalna Hik Cloud P2P & HiDDNS
- Funkcja analizy obrazu VCA

- **Menu w języku polskim**
- Obsługa przeglądarek IE, Google Chrome, Opera

Specyfikacja techniczna:

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - CVBS
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• HD-TVI : 1920 x 1536 - 3.0 Mpx, Kanał 1 • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • PAL : 704 x 576 • IP : max. 2560 x 1440
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-TVI : 15 kl/s @ 1920 x 1536 px - Kanał 1, • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 60 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 960 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, • PAL : 100 kl/s @ 704 x 576 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1536 px 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 1 x HD-TVI max. 3.0 Mpx + 3 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 1 x IP max. 4.0 Mpx • 4 x 1080p max. 15 kl/s • 4 x 1080N max. 25 kl/s • 4 x 720p max. 25 kl/s
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Przepływność (bitrate):	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Przeglądarka IE, Google Chrome, Opera, Safari: podgląd obrazu na żywo, konfiguracja urządzenia
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80

Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.25 kg
Wymiary:	315 x 250 x 47 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	3 lata