

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-hikvision-ds-7216hqhi-f2na-na-16-kamer-hdtvi-dysk-2tb-wd-purple-p-45.html>



Rejestrator HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N/A na 16 kamer HDTVI + Dysk 2tb WD PURPLE

Cena brutto	2 249,67 zł
Cena netto	1 829,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	128-1726
Kod producenta	DS-7216HQHI-F2/N/A
Producent	Hikvision

Opis produktu

Rejestrator przeznaczony do monitoringu wraz z kamerami Turbo-Hd firmy Hikvision **DS-7216HQHI-F2/N/A**.

-Prezentowany model posiada funkcję zdalnego podglądu z kamer na żywo oraz z nagraniami zapisanymi w czasie na dysku.

-Współpracuje z najnowszymi kamerami Hikvision HDTVI oraz kamerami IP.

-Obsługa z poziomu myszy komputerowej, sieci, pilota lub poprzez darmową aplikację na urządzenia mobilne IVMS.

Specyfikacja techniczna:

Wejścia video/audio

Ilość obsługiwanych kamer HD-TVI/analogowych

Ilość obsługiwanych kamer IP

Kompresja audio

Dwukierunkowe wejście audio

Wyjścia video/audio

Wyjście HDMI/VGA

Wyjście CVBS

Rozdzielczość nagrywania

16 kanałów BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)

2 kanały [@4mpx>](#)

G.711u

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

1-ch @ 4K, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60 Hz

1-ch, BNC(1.0Vp-

p, 75Ω), rozdzielczość: PAL: 704x576, NTSC: 704x480

Mainstream: 3Mpx/1080p/720p/WD1/4CIF

Sub-stream: WD1/4CIF@12fps(non-real-time

); CIF/QVGA/QCIF(real-time)

Prędkość nagrywania	3Mpx@15fps/ch, 1920×1080P@12fps/ch, 1280× 720P@25fps/ch
Video Bit Rate	32 Kbps - 10 Mbps
Wyjście audio	1-ch RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)
Audio Bit Rate	64kbps
Rozdzielczość odtwarzania	5MP/3MP/1080P/720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Sieć	
Ilość zdalnych połączeń	128
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Dysk twardy	
SATA	2 sloty SATA z miejscem na 2 dyski twarde
Obsługiwana pojemność	Do 6TB dla każdego dysku
Interfejs zewnętrzny	
Sieciowy	1 x RJ-45 10 /100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Interfejs szeregowy	1; standard RS-485, half-duplex
Wejście/wyjście alarmowe	16/4
Informacje ogólne	
Zasilanie	12VDC
Pobór prądu (bez HDD i PoE)	≤ 20W
Temperatura pracy	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Wilgotność	10 % ~ 90 %
Typ obudowy	1U
Wymiary	380 × 320 × 48 mm
Waga (bez HDD)	≤ 2.0 Kg