

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/rejestrator-hikvision-turbo-hd-5-mpx-ds-7208huhi-f1s-p-1933.html>

Rejestrator HIKVISION TURBO-HD 5 mpx DS-7208HUHI-F1/S



Cena brutto	1 640,82 zł
Cena netto	1 334,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-7208HUHI-F1/S
Producent	Hikvision

Opis produktu

Rejestrator HIKVISION analogowy dla 8 kamer o rozdzielczości 5 megapikseli DS-7208HUHI-F1-S.

Seria kamer analogowych TURBO-HD 5 megapikseli to pierwsze na rynku rozwiązanie oferujące tak wysoką rozdzielczość z użyciem przewodów starego typu. Kamery posiadają funkcjonalności kamer cyfrowych oraz wysoką rozdzielczość obrazu zapewniającą doskonałą jakość również w obiektach przemysłowych wymagających szczególnej precyzji. Rejestratory Hikvision posiadają złącze HDMI umożliwiające podłączenie do dowolnego telewizora lub monitora oraz wyjście monitorowe BNC. Seria 5 HIKVISION została udoskonalona sprzętowo względem poprzednich modeli przy zachowaniu takiej samej ceny katalogowej.

Korzyści dla klienta:

- Otrzymujesz dostęp do nagrań i podglądu z kamer z dowolnego miejsca na świecie niezależnie od tego jaki posiadasz internet w firmie, domu
- Oprogramowanie po Polsku gwarantuje Tobie przejrzyste poruszanie się po menu rejestratora z poziomu myszy lub pilota
- Dla Twojej wygody konfiguracja sieci, internetu została uproszczona do minimum względem wcześniejszych serii
- Otrzymujesz sprzęt z Polskiej dystrybucji z 36 miesięczną gwarancją co gwarantuje Tobie wsparcie techniczne oraz sprawny serwis

Specyfikacja techniczna:

Model	DS-7208HUHI-F1/S
Wejścia video / audio	
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	8 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	HDTVI: 5.0 MPx, 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p AHD: 1080p, 720p

	CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	4 (RCA)
Wyjścia video / audio	
Wyjścia video	1x HDMI/VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	VGA: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
	HDMI: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Rozdzielczość kodowania	Główny strumień: • 5.0 MPx (1~10 kl/s) • 4.0 / 3.0 MPx (1~15 kl/s) • 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 kl/s) • 2 kanały IP 4.0MPx: bitrate 32 Kbps - 10 Mbps Extra strumień: • WD1 / 4CIF (1~12 kl/s) • CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)
Wyjście audio	1 (RCA - linear, 1KOhm) bitrate 64 Kbps
Dual-stream	obsługuje
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów
Zarządzanie siecią	
Zdalne połączenia	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Dysk HDD	
Interfejs	SATA

Max. ilość dysków	1
Pojemność	do 6TB
Porty	
Sieć	1x RJ-45 10/100/1000M
Port szeregowy	1x RS-485, half-duplex
Porty USB	1x USB 2.0

1x USB 3.0

Wejścia / Wyjścia alarmowe	8 / 4
----------------------------	-------

Ogólne

Napięcie zasilania (V DC)	12
Pobór mocy (W)	około 20 (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (°C)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy (%)	10 ~ 90
Wymiary (WxDxH) (mm)	315 x 242 x 45
Waga (kg)	około 2