

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-dahua-dhi-nvr4208-4k-p-1269.html>

Rejestrator IP 8 kanałowy DAHUA DHI-NVR4208-4K



Cena brutto	1 169,73 zł
Cena netto	951,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	71-1613
Kod producenta	DHI-NVR4208-4K
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator sieciowy IP 8 kanałowy DAHUA DHI-NVR4208-4K.

Rejestrator IP marki DAHUA 8 kanałowy wyposażony w złącza VGA/HDMI znajduje zastosowanie w systemach dozoru firm,

sklepów, szkół, parkingów, osiedli. Kompresja obrazu H.265/H.264 pozwala uzyskać obraz wysokiej jakości.

Dzięki współpracy z protokołem ONVIF rejestrator jest kompatybilny z większością kamer IP.

Za pomocą darmowego oprogramowania PC Smart PSS jesteśmy w stanie zarządzać całym systemem.

Aplikacja również dostępna na platformy mobilne (Android, iOS, Windows Phone) umożliwiając zdalne połączenie z systemem i podgląd obrazu.

Cechy produktu:

- liczba kanałów IP: 8
- kompresja H.265/H.264/MJPEG
- bitrate: 256Mbps incoming bandwidth
- odtwarzanie w czasie rzeczywistym: 8x @1080P (4x @H.265+4x @H.264)
- możliwość nagrywania/odtwarzania w rozdzielczości 12 MPX
- wyjścia wideo: HDMI/VGA
- współpraca z producentami kamer: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc.
- zgodność ONVIF Version 2.4
- sterowanie kamerami PTZ - Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerą PTZ Dahua
- obsługa 2 dysków SATA (do 12TB łącznie), 2x USB (1x USB3.0)
- obsługa chmury P2P
- podgląd zdalny: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Specyfikacja techniczna:

Model	DHI-NVR4208-4K
SYSTEM	
Procesor główny	Wbudowany procesor dwurdzeniowy
System operacyjny	LINUX
WIDEO I DŹWIĘK	
Wejście kamery IP	8 kanałów
Dwustronna rozmowa	1 kanał wejścia, 1 kanał wyjścia, RCA
WYŚWIETLACZ	
Interfejs	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczość	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Podział ekranu	1/4/8/9
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
NAGRYWANIE	
Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
Rozdzielczość	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P itd.
Prędkość nagrywania	192Mbps
Bit rate	1~20Mbps
Tryb nagrywania	Ręczny, harmonogram (regularne (ciągłe), MD, Alarm), Stop
Interwał nagrywania	1~120 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.
DETEKCJA SYGNAŁU WIDEO I ALARM	
Zdarzenia wyzwalające	Nagrywanie, PTZ, wycieczka, alarm, push wideo, e-mail, FTP, zdjęcie, brzęczyk i porady na ekranie
Detekcja sygnału wideo	Detekcja ruchu, strefy detekcji ruchu 396 (22×18), zanik sygnału i brak kamery
Wejście alarmu	8 kanałów
Wyjście przekaźnika	3 kanały
ODTWARZANIE I KOPIA ZAPASOWA	
Synchronizacja odtwarzania	1/4/8
Tryb wyszukiwania	Wyszukiwanie według godziny/daty, alarmu, detekcji ruchu i wyszukiwanie dokładne (z dokładnością do sekundy), inteligentne wyszukiwanie
Opcje odtwarzania	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełen ekran, powtórz, losowo, wybór kopii zapasowych, zoom cyfrowy
Tryb kopii zapasowej	Urządzenie USB/Sieć/Wbudowana nagrywarka SATA
SIEĆ	
Ethernet	1 port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
Smartfon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
PAMIĘĆ	
Obsługa dysku twardego	2 porty SATA III, do 12TB
DODATKOWE ZŁĄCZE	
USB	2 porty (1 port USB3.0 z tyłu, 1 port USB2.0 z przodu)
RS232	1 port komunikacji z komputerem i klawiaturą
RS485	1 prt do sterowania PTZ
OGÓLNE	
Pobór mocy	NVR: 8.7W for non-PoE model(without HDD)
Wymiary (Szer.×Gł.×Wys.)	1U, 375mm×282mm×56mm