

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-do-6mpx-z-wbudowanym-switchem-poe-dahua-dhi-nvr2108-8p-s2-p-3144.html>



Rejestrator IP 8 kanałowy do 6MPX z wbudowanym switchem PoE DAHUA DHI-NVR2108-8P-S2

Cena brutto	1 317,25 zł
Cena netto	1 070,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DHI-NVR2108-8P-S2
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator IP 8 kanałowy do 6MPX z wbudowanym switchem PoE DAHUA DHI-NVR2108-8P-S2.

Rejestrator IP DHI-NVR2108-8P-S2 to 8 kanałowe urządzenie marki Dahua pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości 6Mpx.

Dodatkowo w połączeniu z dyskiem o maksymalnej pojemności aż do 6 TB zapewnia długi okres ciągłej rejestracji obrazu.

Rejestrator obsługuje wyjście HDMI oraz VGA pozwalając na wyświetlanie obrazu w jakości FULL HD.

Wbudowany switch POE pozwala na zasilanie kamer bezpośrednio z rejestratora bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń.

Oprogramowanie w pełni po polsku które jest bardzo łatwe w konfiguracji i obsłudze.



Korzyści:

- **Tryb pracy PENTAPLEX umożliwia jednocześnie:** Wyświetlanie obrazu na żywo, nagrywanie wideo, odtwarzanie nagranego materiału, archiwizacja nagranego materiału, zdalny dostęp do rejestratora
- Możliwość **podglądu obrazu z kamer za pomocą przeglądarki z dowolnego miejsca na świecie.**
- **Rejestrator można obsługiwać za pomocą** telefonu, tabletu, komputera czy przedniego panelu rejestratora.
- **Urządzenie posiada protokół ONVIF**, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku.



Specyfikacja techniczna:

- **Standard:** TCP/IP
- **Obsługiwane rozdzielczości:**
 - 8 @ 3072 x 2048 px,
 - 8 @ 2592 x 1944 px,
 - 8 @ 2560 x 1440 px,
 - 8 @ 2048 x 1536 px,
 - 8 @ 1920 x 1080 px,
 - 8 @ 1280 x 720 px,
 - 8 @ 704 x 576 px
- **Wyjścia wideo:** 1 szt. HDMI, 1 szt. VGA
- **Obsługa audio:** 8 Kanały - Audio z kamer
- **Wejścia audio:** 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
- **Wyjścia audio:** 1 szt. CINCH
- **Metoda kompresji obrazu:** H.264+ / H.264 / MJPEG
- **Łączna maks. prędkość zapisu:**
 - 200 kl/s @ 3072 x 2048 px,
 - 200 kl/s @ 2592 x 1944 px,
 - 200 kl/s @ 2560 x 1440 px,
 - 200 kl/s @ 2048 x 1536 px,
 - 200 kl/s @ 1920 x 1080 px,
 - 200 kl/s @ 1280 x 720 px,
 - 200 kl/s @ 704 x 576 px,
- **Obsługiwane dyski twarde:** 1 x 6 TB SATA
- **Tryby nagrywania:** Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- **Protokoły sieciowe:** HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, ONVIF 2.4
- **Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:** Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
- **Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:** Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
- **Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów**, funkcja Smart Search
- **Funkcje sieciowe:** Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
- **Przepływność (bitrate):** max. 80 Mb/s
- **Dostęp z telefonu komórkowego:** Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- **Android:** Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Lechange
- **iOS (iPhone):** Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Lechange
- **Wielozadaniowość:** Pentaplex
- **Wejścia / wyjścia alarmowe:** BRAK
- **Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:** Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
- **Detekcja ruchu:** 22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
- **Obsługa myszą:** TAK
- **Pilot IR w zestawie:** BRAK
- **Wbudowany 8-portowy switch PoE**, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
- **Maksymalne łączne obciążenie wyjść:** 80 W (przy pełnym obciążeniu) NVR=4.5W + HDD=10W

-
- **Zasilanie:** 48 V DC / 2 A(zasilacz w komplecie)
 - **Waga:** 0.644 kg
 - **Wymiary:** 270 x 205 x 46 mm
 - **Obsługiwane języki:** angielski, polski
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Producent / Marka:** DAHUA
 - **Gwarancja:** 3 lata