

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-bcs-32-kamery-ip-bcs-nvr3202-4k-ii-p-1287.html>

Rejestrator IP BCS 32 kamery IP BCS- NVR3202-4K-II



Cena brutto	2 075,63 zł
Cena netto	1 687,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	73-1669
Kod producenta	BCS-NVR3202-4K-II
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator IP **BCS-NVR3202-4K-II**.

-Rejestratory cyfrowe **BCS 4k** to seria urządzeń najwyższej jakości która pojawia się z początkiem jesieni 2016 roku i wprowadza standard zapisu z kamer IP do rozdzielczości 4k przy zachowaniu optymalnego bitrate co oznacza wysoką ilość klatek przy zapisie z każdej kamery.

-Wszystkie modele współpracują poprzez **ONVIF** z kamerami pozostałych producentów, posiadają funkcje podglądu przez internet z aplikacji na Android/IOS/Windows oraz z poziomu przeglądarki internetowej.

-Rejestratory BCS mogą pracować zarówno ze stałym jak i zmiennym adresem **IP także z internetem mobilnym**.

-W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria, zasilacz, pilot, oprogramowanie oraz instrukcja i aplikacja w języku Polskim.

Specyfikacja techniczna:

Procesor	Wysokowydajny czterordzeniowy procesor Quad-core
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	32 kanały
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i

Wyjście Video	ONVIF
Wyj./Wej. Audio	1 HDMI, 1 VGA
Ekran	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio
Podział ekranu	1/4/8/9/16/25/36
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Sekwencja	Tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG/MPEG4
Nagrywanie w rozdzielczości	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4 Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1
Max. zajętość pasma	16kbps ~ 20 Mbps, Max bitrate 320 Mbps
Jakość nagrań	CBR, VBR (1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zastłonięcie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.
Detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6
Zanik Video & Zastłonięcie	Tak
Wej. alarmowe	4 kanały
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	2 kanały
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/8/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć
Sieć	
Port	1xRJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR), P2P
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych połączeń)
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Windows Phone
Obsługa dysków	
HDD	2 porty SATA III, max. 12TB (max. 6TB każdy)
Tryb HDD RAID	brak
eSATA	brak
Zajętość	Max. 8.8GB/H na kanał
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie

Nagrywarka CD/DVD-RW

Dodatkowe interfejsy

USB

PoE

RS232

RS485

Pozostałe

Zasilanie

Pobór prądu

Warunki pracy

Wymiary (szer x głęb x wys)

Waga

błędów, Powielanie

brak

1 port USB 3.0 / 1 port USB 2.0

brak

Klawiatura, Komunikacja PC

PTZ

DC12V/4A

9,5 W (bez dysku HDD)

-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa

375x282x56mm 1U

1,6 KG (bez dysku HDD)