

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-bcs-na-64-kamery-bcs-nvr6408-4k-ii-p-1281.html>

## Rejestrator IP BCS na 64 kamery BCS-NVR6408-4K-II



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 744,95 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>5 483,70 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>73-1663</b>           |
| Kod producenta   | <b>BCS-NVR6408-4K-II</b> |
| Producent        | <b>BCS</b>               |

### Opis produktu

Rejestrator IP **BCS-NVR6408-4K-II**.

-Rejestratory cyfrowe **BCS 4k** to seria urządzeń najwyższej jakości która pojawia się z początkiem jesieni 2016 roku i wprowadza standard zapisu z kamer IP do rozdzielczości 4k przy zachowaniu optymalnego bitrate co oznacza wysoką ilość klatek przy zapisie z każdej kamery.

-Wszystkie modele współpracują poprzez **ONVIF** z kamerami pozostałych producentów, posiadają funkcje podglądu przez internet z aplikacji na Android/IOS/Windows oraz z poziomu przeglądarki internetowej.

-Rejestratory BCS mogą pracować zarówno ze stałym jak i zmiennym adresem **IP także z internetem mobilnym**.

-W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria, zasilacz, pilot, oprogramowanie oraz instrukcja i aplikacja w języku Polskim.

### Specyfikacja techniczna:

Procesor  
System operacyjny  
Funkcjonalność  
Kontrola  
Video i Audio  
Obsługa kamer IP  
Lista producentów

Wysokowydajny procesor Intel  
Embedded LINUX  
Funkcja pentaplex  
Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć

64 kanały  
BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom,  
Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic,  
Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i  
ONVIF 2.0  
2 HDMI, 1 VGA, 1 TV

Wyjście Video

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyj./Wej. Audio              | 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio, obsługa audio z kamer IP                                                                                      |
| Ekran                        |                                                                                                                                                                          |
| Podział ekranu               | Pierwszy Wyj. HDMI : 1/4/8/9/16/36, Drugie Wyj. HDMI : 1/4/8/9/16                                                                                                        |
| Rozdzielczość wyj. video     | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768                                                                                                                      |
| Sekwencja                    | Tak                                                                                                                                                                      |
| Strefy prywatności           | 4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale                                                                                                                          |
| OSD                          | Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie                                                                                              |
| Nagrywanie                   |                                                                                                                                                                          |
| Kompresja                    | H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                    |
| Nagrywanie w rozdzielczości  | 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P                                                                                                                             |
| Max. zajętość pasma          | od 48 ~ 16384 KBits Max. bitrate 256 Mbit/s.                                                                                                                             |
| Jakość nagrań                | CBR, VBR(1~6 poziomów)                                                                                                                                                   |
| Tryby nagrań                 | Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zastłonięcie), Alarm), Stop                                                            |
| Priorytet nagrań             | Ręczne > Alarm > MD > Regularne                                                                                                                                          |
| Interwały nagrań             | 1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~5 sek., Post-record: 10~300 sek.                                                                                          |
| Detekcja i Alarm             |                                                                                                                                                                          |
| Wyzwalanie zdarzeń           | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe                                                                                            |
| Detekcja Ruchu               | Strefy: 396(22x18), Czułość: 1~6                                                                                                                                         |
| Zanik Video & Zastłonięcie   | Tak                                                                                                                                                                      |
| Wej. alarmowe                | 16 kanałów                                                                                                                                                               |
| Wyj. alarmowe/przełącznikowe | 8 kanałów                                                                                                                                                                |
| Odtwarzanie i Archiwizacja   |                                                                                                                                                                          |
| Odtwarzanie kanałów          | 1/4/9/16                                                                                                                                                                 |
| Tryb szukania                | Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search                                                                                           |
| Funkcje odtwarzania          | Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom |
| Archiwizacja                 | Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć                                                                                                             |
| Sieć                         |                                                                                                                                                                          |
| Port                         | 2 x RJ-45 port (10/100M/1000M)                                                                                                                                           |
| Funkcje sieciowe             | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR), iSCSI                                    |
| Max. liczba użytkowników     | 128 (jednoczesnych połączeń)                                                                                                                                             |
| Obsługa urządzeń mobilnych   | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                                                                                                     |
| Obsługa dysków               |                                                                                                                                                                          |
| HDD                          | 8 portów SATA III , max. 48TB (razem) lub 6 portów SATA + 1 Nagrywarka CD/DVD, wyjmowane kisanie HDD                                                                     |
| eSATA                        | 1 port eSATA, do. 8TB (max. 4 dyski SATA)                                                                                                                                |
| Zajętość                     | Max 3.6GB/H na kanał                                                                                                                                                     |
| Zarządzanie HDD              | Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów & Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Hot-Swap                                                                |

---

Dodatkowe interfejsy

USB

RS232

RS485

Pozostałe

Zasilanie

Pobór prądu

Warunki pracy

Wymiary

4 porty 3x USB2.0 1 x USB 3.0

Klawiatura, Komunikacja PC

PTZ

AC 100~240V, 50/60Hz

40W

-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa

2U, 486x454,9x91mm(WxDxH)