

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-bcs-nvr16025me-bcs-p-891.html>

Rejestrator IP BCS-NVR16025ME BCS



Cena brutto	1 084,86 zł
Cena netto	882,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	71-1243
Kod producenta	BCS-NVR16025ME
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator sieciowy IP **BCS-NVR16025ME** na **16 kamer IP** przeznaczony do budowy zaawansowanego monitoringu cyfrowego IP.

Proponowany model posiada obsługę 2 dysków twardych oraz współpracuje z kamerami o rozdzielczości 5 megapikseli.

Rejestrator posiada opcję podglądu z kamer przez sieć lokalną oraz zewnętrzną np: poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Android/Iphone.

Specyfikacja techniczna:

- H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P
- Nagrywanie max. do 16 kamer IP: 5MPx, 3 Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p, D1. Max. bitrate 200 Mbits
- Odtwarzanie kanałów max. do 16 przy rozdzielczości do 1080p, przy 5 MPx i 3 MPx max. odtwarzanie do 2 kan.
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
- Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SDIPxxx
- Obsługa 2 dysków SATA do max. 8TB (razem), 2 porty USB2.0
- Możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) iDMSS/gDMSS

System
Procesor
System operacyjny
Funkcjonalność

Wysokowydajny procesor Dual-core
Embedded LINUX
Funkcja pentaplex

Kontrola Video i Audio Obsługa kamer IP Lista producentów	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Wyjście Video Wyj./Wej. Audio	16 kanałów BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0 1 HDMI, 1 VGA 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio
Ekran Podział ekranu Rozdzielczość wyj. video Sekwencja Strefy prywatności OSD	1/4/8/9/16 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Tak 4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie Kompresja Nagrywanie w rozdzielczości	H.264 / MPEG4 5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480)
Prędkość nagrywania	do 25kl/s D1/720p/1.3Mpx/1080P 3MPx64kl/s 5MPx
Max. zajętość pasma Jakość nagrań Tryby nagrań	od 48 ~ 8192 KBits Max. bitrate 200 Mbits. CBR, VBR(1~6 poziomów) Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań Interwały nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne 1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.
Detekcja i Alarm Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu Zanik Video & Zasłonięcie Wej. alarmowe Wyj. alarmowe/przełącznikowe Odtwarzanie i Archiwizacja Odtwarzanie kanałów Tryb szukania	Strefy: 396(22x18), Czułość: 1~6 Tak 4 kanały 2 kanały
Funkcje odtwarzania	1/4/8/16 Czas/Data, Alarm, MD i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć
Sieć Port Funkcje sieciowe	RJ-45 port (10/100M/1000M) HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)
Max. liczba użytkowników	120 (jednoczesnych połączeń)

Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Windows Phone
Obsługa dysków	
HDD	2 porty SATA , max. 8TB (razem)
eSATA	N/A
Zajętość	Max 3.6GB/H na kanał
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów, Powielanie
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC
RS485	PTZ
Pozostałe	
Zasilanie	DC12V
Pobór prądu	20W
Warunki pracy	-10 ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	375x285x50 mm 1U
Waga	2,0 KG (bez HDD)