Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:03

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-e28pa-p-645.html



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NI-E2/8P/A

Cena brutto	**1 272,00 zł**
Cena netto	**1 034,15 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**71-910**
Kod producenta	**DS-7608NI-E2/8P/A**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Rejestrator IP HIKVISION DS-7608-E2/8P/A z wbudowanym switchem POE.

Rejestrator IP DS-7608NI-E2/8P/A jest ekonomicznym, a zarazem funkcjonalnym rejestratorem sieciowym mogącym obsłużyć do 8 kamer IP. W stosunku do poprzedniego modelu - rejestratora DS-7608NI-SE/P/8 - zwiększono w nim wydajność lokalnego wyświetlania obrazów megapikselowych z podłączonych kamer IP na wyjściu monitorowym HDMI (lub VGA) oraz **wzbogacono o wejścia i wyjście alarmowe** (zwierne).

DS-7608NI-E2/8P/A wyposażono 8 portów sieciowych RJ45 z zasilaniem PoE, na których rejestrator automatycznie adresuje i nawiązuje komunikację z kamerami HIKVISION (tzw. Plug & Play).
DS-7608NI-E2/8P/A umożliwia realizację podglądu z sieci komputerowej (Internetu) z urządzeń mobilnych z Android i iOS (przez oprogramowanie iVMS-4500), a także z PC (oprogramowanie iVMS-4200) z wykorzystaniem tzw. EZVIZ Cloud. Jest to mechanizm nawiązywania połączenia z Internetu w sposób uproszczony dzięki pomocy zewnętrznego serwera producenta.

Dodatkowo HIKVISION udostępnia bezpłatny serwis obsługi dynamicznego adresu IP (HIKDDNS) co pozwala bezproblemowo korzystać łącz o zmiennym adresie IP. **DS-7608NI-E2/8P/A** posiada zaimplementowaną zaimplementowaną bogatą diagnostykę obejmująca sieć IP CCTV, współpracujące kamery i dysk. Menu OSD rejestratora obsługiwane jest myszką USB.

Korzyści:

- Praca przez dłuższy okres czasu około 14 dni dzięki możliwości podłączenia 2 dysków twardych
- Sterowanie inteligentne kamerami obrotowymi PTZ
- Możliwość podglądu zarejestrowanego materiału z każdego miejsca na świecie
- Umożliwia podłączenie do 8 kamer o rozdzielczościach do 6 MPx
- 3 lata gwarancji

Specyfikacja techniczna:

- Wejścia wideo: 8x kanałów IP
- Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (Full HD)**
- Max. rozdzielczość nagrywania: **3072x2048 (6Mpx)**
- Max. bitrate: 80Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.)
- Format kompresji: **H.265**/H.264+/H.264 dual-stream, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują pobrania przy zachowaniu wysokiej jakości**
- Wejście/wyjście audio: 1/1 **(RCA)**

- Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000 Base-T
- Obsługa dysków: 2x HDD Sata **(max. 8TB)**
- **Zgodność ze standardem: ONVIF**, RSTP
- Obsługa połączeń **P2P**
- Inteligentne funkcje analizy wideo (VCA)
- Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo
- Jeden dwukierunkowy tor audio – interkom
- **Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP**
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Pogląd obrazu:
- **VMS** (program iVMS 4200, iVMS 5200)
- **przeglądarki internetowe**: IE, Firefox, Chrome, Safari
- urządzenia mobilne z systemami: **Android**, **Windows Mobile**, **iOS** (aplikacja iVMS 4500)
- ***w modelu DS-7608NI-E2/8P/A:***
- **wbudowany 8 portowy switch PoE+ 802.3at (25W/port)**
- Gwarancja: **36 miesięcy**