

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616ni-e2a-p-545.html>

Rejestrator IP Hikvision DS-7616NI-E2/A



Cena brutto	789,00 zł
Cena netto	641,46 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	72-920
Kod producenta	DS-7616NI-E2/A
Producent	Hikvision

Opis produktu

Rejestrator Hikvision NVR DS-7616NI-E2 to ekonomiczna seria rejestratorów cyfrowych ip przystosowana do **zapisu z16 kamer cyfrowych w rozdzielczości do 5 mpx.**

-Rejestrator działa przy użyciu dwóch strumieni video,posiada złącza hdmi,vga,obsługuje do 2 dysków twardych (8tb max).

-Rejestratory hikvision umożliwiają szereg przydatnych funkcji takich jak podgląd zdalny z kamer,zdalne zarządzanie danymi na dysku twardym,współpraca z kamerami cyfrowymi innych producentów po protokole**ONVIF.**

-W pakiecie z rejestratorem darmowe oprogramowanie do zarządzania systemem na windows,mac (również aplikacje mobilne:android,ios,etc).

Specyfikacja techniczna:

Model	DS-7616NI-E2/A
Maks. liczba obsługiwanych kamer	16 kamer IP (strumień wizyjny i dźwiękowy), wsparcie dwustrumieniowości wizji kamer (DualStream), dwukierunkowa transmisja dźwięku 800 kl./s, (50 kl./s na kanał) 5 Mpx 100 Mb/s 80 Mb/s Ethernet 1 Gb/s (RJ-45), 2x USB HDMI, VGA 1x Audio (RCA); 1 kΩ/2 Vpp (+ wejścia kamer IP) 1x Audio (RCA), 600 Ω/liniowe (+ wyjścia kamer IP) 4 (+ wejścia kamer IP) 1 (+ wyjścia kamer IP) LAN/MAN/WAN/Internet TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, RTSP ONVIF, PSIA, CGI Embedded Linux
Maks. prędkość rejestracji	
Maks. rozdzielczość rejestracji z kamer IP	
Pasmo wejściowe	
Pasmo wyjściowe	
Interfejsy komunikacyjne	
Wyjścia wizyjne główne	
Wejście dźwiękowe	
Wyjścia dźwiękowe	
Wejścia alarmowe	
Wyjście alarmowe	
Obsługiwane sieci	
Protokoły sieciowe	
System operacyjny	
Funkcjonalność	Rejestracja obrazu/dźwięku, udostępnianie obrazu/dźwięku na żywo oraz nagrań użytkownikom zdalnym, monitorowanie zdarzeń i ich rejestracja w dzienniku, wykonywanie akcji zdarzeniowych, powiadamianie użytkowników zdalnych o zdarzeniach, sterowanie kamerami obrotowymi, sterowanie urządzeniami wykonawczymi Dysk twardy 2 x 5-ATA o pojemności do 8 TB, NAS (NFS), SAN (iSCSI) Ręczna, harmonogram;
Rejestracja	
Tryby rejestracji	

	Ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym); Liniowa (do zapełnienia), cykliczna (nadpisywanie); Funkcja zabezpieczania wybranych nagrań usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem.
Monitorowanie zdarzeń	Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rejestracji, awaria dysku, zapełnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, próba nieuprawnionego logowania
Akcje zdarzeniowe	Uruchomienie rejestracji, sygnalizacja dźwiękowa, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania, wystawienie wyjścia alarmowego, wystawienie kamery obrotowej
Data/czas	Ręcznie (automatyczne strefy czasowe), synchronizacja z komputerem, NTP
Inne funkcje/ustawienia	Indywidualnie konfigurowalne uprawnienia użytkowników. Maskowanie fragmentów obrazu z kamer. Kopiowanie/ladowanie ustawień rejestratora. Wbudowany serwer WWW (WebServer).
Obsługa lokalna	Mysz USB, opcjonalnie pilot IR
Obsługa i konfiguracja poprzez sieć IP	Komputer: przeglądarka internetowa, oprogramowanie klienckie Urządzenia mobilne (telefon komórkowy, smartfon, tablet): mobilna aplikacja kliencka
Oprogramowanie współpracujące (freeware)	iVMS-4200 (Windows i MacOS) – oprogramowanie klienckie (obsługa 256 rejestratorów), funkcjonalność: konfiguracja rejestratorów, sterowanie pracą, podgląd obrazu „na żywo”, odtwarzanie nagrań, archiwizacja nagrań; nadzorowanie stanu/zdarzeń rejestratorów, wykonywanie akcji zdarzeniowych, sterowanie kamerami obrotowymi, urządzeniami wykonawczymi; webVMS – przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari (obsługa 1 rejestratora), funkcjonalność zbliżona do iVMS.; iVMS-4500 – aplikacja kliencka (obsługa 16 rejestratorów) na urządzenia mobilne (telefon komórkowy, smartfon, tablet): podgląd „na żywo” (platformy: iPhone, Android); StreamServer – serwer strumieni; IPServer – serwer DDNS; VSPlayer – odtwarzacz nagrań archiwalnych; Local Playback – odtwarzacz nagrań z dysków twardych; Format Converter – konwerter formatu wideo; IP Finder – lokalizator urządzeń w sieci; DiskCalculator – kalkulator dysków/czasu rejestracji; API/SDK – narzędzia programistyczne (dla Windows i Linux)
Zasilanie	AC 230 V, zasilacz w komplecie
Pobór mocy	≤ 10 W (bez dysku twardego)
Temp./wilgotność pracy	-10°C ~ +55°C / 10 ~ 90 % (bez skroplenia wody)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	445 x 45 x 290 mm, 1U/19”
Waga	≤ 1 kg (bez dysku twardego)