

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732ni-k4-na-32-kamery-4xsata-p-2090.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7732NI-K4 na 32 kamery; 4xSATA.

Cena brutto	2 499,00 zł
Cena netto	2 031,71 zł
Cena poprzednia	4 033,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	DS-7732NI-K4
Kod EAN	6954273635268
Producent	Hikvision

Opis produktu

32 kanałowy rejestrator IP marki Hikvision. Umożliwia podłączenie do 32 kamer o maksymalnej rozdzielczości do 8 Mpix. Ponadto rejestrator dzięki daleko posuniętej technice wyposażony jest w szereg niezbędnych funkcji do profesjonalnego rejestrowania obrazu. Dzięki 4 slotom SATA rejestrator można wyposażyć w 4 dyski twarde przystosowane do pracy ciągłej. Rejestrator pozwala na jednoczesny zapis podgląd i archiwizację obrazu z kamer.

Korzyści:

- Możliwość podłączenia nawet 32 kamer IP
- Rejestrator posiada wejścia i wyjścia alarmowe
- Możliwość sterowania za pomocą myszki
- Gwarancja producenta 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna:

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP
Maksymalna szybkość rejestracji
Obsługiwane kamery IP
Nagrywanie audio z kamer IP
Tryby rejestracji

Interfejsy Ethernet
Wydajność sieciowa
Wyjścia monitorowe

Zdolność do wyświetlania lokalnego

Liczba dysków wewnętrznych
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku
Obsługiwane protokoły sieciowe

Obsługiwane serwisy DDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej
Współpraca ze smartfonami i tabletami
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych

32 szt.
256 Mbps
HIKVISION, ONVIF
Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI)
Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny
2 szt. (100/1000Mbps)
160 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
2 szt. (1: HDMI 3840x2160@60/30Hz, 2560x1440@60Hz, 1920x1080p@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz), 2: VGA 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz)
2 x 8MP, 8 x 2MP(FullHD) (wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
4 szt. (SATA)
6 TB
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
DynDNS, Hik-Connect
iVMS-4200 (darmowy)
Tak - Hik-Connect
128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym

Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe
Porty USB
Interfejs użytkownika w języku polskim
Inne

Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary
Waga
Akcesoria w komplecie
Spełniane normy i standardy

strumieniu - kanał ZERO)
16 szt. (NO/NC)
4 szt. (przełącznikowe)
3 szt. (dla pen-drive, myszki)
Tak
Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" Hik-Connect,
obsługa kamer IP z H.265
230 VAC
20 W (bez dysków)
-10..55 °C
445x400x71 mm
5.0 kg
Mysz USB, kable do dysków , uchwyty rack
CE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość kanałów rejestratora: 32 kanały
Max rozdzielczość rejestratora: 8 Mpx
Inteligentna analityka obrazu: Tak
Liczba obsługiwanych dysków: 4 dyski
Filtrowanie fałszywych alarmów: Nie
Max pojemność dysków: 6 TB
Kompresja obrazu: MPEG4 , H.264 , H.264+ , H.265
Wejście/Wyjście Audio: Tak
Wejście/Wyjście Alarmowe: Tak
Switch PoE: Nie