Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:33

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-hikvision-na-16-kamer-ds-7716ni-k416p-p-2416.html



Rejestrator IP HIKVISION na 16 kamer DS-7716NI-K4/16P

Cena brutto	**2 699,00 zł**
Cena netto	**2 194,31 zł**
Cena poprzednia	**~~4 970,43 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-7716NI-K4/16P**
Kod EAN	**6954273635251**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

16 kanałowy Rejestrator HIKVISION DS-7716NI-K4/16P przeznaczony do małych i średnich systemów IP CCTV.

Obsługuje kamery o **maksymalnej rozdzielczości 8MPX,** a także posiada wyjście HDMI o rozdzielczości do 3840*2160, czyli 4K.

Rejestrator posiada wbudowany 16 portowy switch z zasilaniem PoE dla kamer.

Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbając o efektywność działania systemu, producent zastosował funkcję Hot Spare, zapewniającą ciągłość zapisu.

Korzyści z modelu DS-7716NI-K4/16P:

- Rozdzielczość nagrywania do 8MPX (do 160Mbps)
- Wbudowany 16 portowy switch z zasilaniem PoE dla kamer (budżet PoE do 200W)
- Dwa **niezależne** wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Rozdzielczość HDMI: do 3840*2160 (4K)
- Funkcja DUAL-OS dla zapewnienia najwyższej stabilności i bezpieczeństwa
- Obsługa VCA dla detekcji, zdarzeń alarmowych i wyszukiwania
- **Obsługa kompresji H.265 / H.264 / MPEG4**
- **Dual-OS** dla zapewnienia wysokiej niezawodności i ciągłej, bezawaryjnej, pracy.
- **Technologia ANR** - zapewnia niezawodność i pewność ciągłości zapisu w przypadku rozłączenia sieci.
- Scentralizowane zarządzanie kamerami IP, włączając konfigurację, import/eksport informacji, powiadamianie w trybie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, uaktualnienia itp.
- Obsługa kamer IP Hikvision serii SMART: nagrywanie, odtwarzanie, kopia zapasowa alarmów VCA.
- **Wsparcie dla alarmów VCA.**
- Natychmiastowe odtwarzanie przydzielonego kanału podczas trybu podglądu.

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP:16 szt.
- Maksymalna szybkość rejestracji: 160 Mbps
- Obsługiwane kamery IP: HIKVISION, ONVIF
- Nagrywanie audio z kamer IP: Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI)
- Tryby rejestracji: Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny

- Interfejsy Ethernet: 1 szt. (100/1000Mbps)
- Wydajność sieciowa: 160 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
- Wyjścia monitorowe (niezależne): 1x HDMI 3840x2160@60/30Hz, 2560x1440@60Hz, 1920x1080p@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz; 1x VGA 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz
- Zdolność do wyświetlania lokalnego: 2 x 8MP, 8 x 2MP(FullHD) (wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
- Liczba dysków wewnętrznych: 4 szt. (SATA)
- Maksymalna pojemność pojedynczego dysku: 6 TB
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
- Obsługiwane serwisy DDNS: DynDNS, Hik-Connect
- Oprogramowanie do obsługi zdalnej: iVMS-4200 (darmowy)
- Współpraca ze smartfonami i tabletami: Tak - Hik-Connect
- Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych: 128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)
- Wejścia alarmowe: 16 szt. (NO/NC)
- Wyjścia alarmowe: 4 szt. (przekaźnikowe)
- Porty USB: 3 szt. (dla pen-drive, myszki)
- Interfejs użytkownika w języku polskim: Tak
- Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP: 16
- Budżet PoE: 200W
- Inne: Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" Hik-Connect, obsługa kamer IP z H.265
- Standard PoE: IEEE 802.3 af/at
- Zasilanie: 230 VAC
- Pobór mocy: 20 W (bez dysków i PoE)
- Temperatura pracy: -10..55 °C
- Wymiary: 445x390x70 mm
- Waga: 5.0 kg
- Spełniane normy i standardy: CE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość kanałów rejestratora: 16 kanałów
Max rozdzielczość rejestratora: 8 Mpx
Inteligentna analityka obrazu: Tak
Pojemność dysku: 6 TB
Liczba obsługiwanych dysków: 4 dyski
Filtrowanie fałszywych alarmów: Nie
Kompresja obrazu: MPEG4 , H.264 , H.264+ , H.265
Wejście/Wyjście Audio: Tak
Wejście/Wyjście Alarmowe: Tak
Switch PoE: Wbudowany