

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-na-16-kamer-bcs-nvr1602-4k-p-1100.html>

Rejestrator IP na 16 kamer BCS-NVR1602-4K



Cena brutto	1 827,66 zł
Cena netto	1 485,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	72-1228
Kod producenta	BCS-NVR1602-4K
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IP 4k firmy BCS to model rejestratorów przeznaczonych dla najbardziej wymagających obiektów rejestrujących zapis z kamer do rozdzielczości ULTRA HD czyli 12 MPX.

-Rejestratory firmy BCS wspierają protokół **ONVIF** dzięki czemu idealnie współpracują z kamerami IP pozostałych producentów znanych na rynku.

-Modele 4k pojawiają się na rynku wraz z początkiem roku 2016 tworząc nowy standard oraz wyzwanie dla producentów reprezentujących alternatywny sprzęt CCTV.

Informacje kluczowe:

-Nagrywanie do 16 kanałów

-Obsługa dużej gamy kamer IP (BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech) oraz ONVIF ver. 2.0

-Wyświetlanie w rozdzielczości 3840x2160

-1 wyj. HDMI(ULTRA HD) lub 1 VGA,

-Obsługa 2 dysków SATA do max. 12TB (max. 6TB każdy), 2 porty USB(USB2.0/USB/3.0)

-Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) & iDMSS/gDMSS

Specyfikacja techniczna:

System

Procesor

System operacyjny

Funkcjonalność

Kontrola

Video i Audio

Wysokowydajny procesor Dual-core

Embedded LINUX

Funkcja pentaplex

Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć

Obsługa kamer IP Lista producentów	16 kanałów BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF
Wyjście Video Wyj./Wej. Audio	1 HDMI, 1 VGA 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio
Ekran Podział ekranu Rozdzielczość wyj. video	1/4/8/9/16 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Sekwencja Strefy prywatności OSD	Tak 4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie Kompresja Nagrywanie w rozdzielczości Max. zajętość pasma Jakość nagrań Tryby nagrań	H.265 / H.264 / MJPEG 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P od 48 ~ 20 Mbits, Max. bitrate 192 Mbits. CBR, VBR(1~6 poziomów) Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań Interwały nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne 1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.
Detekcja & Alarm Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe Strefy: 396(22x18), Czułość: 1~6
Detekcja Ruchu Zanik Video & Zasłonięcie Wej. alarmowe Wyj. alarmowe / przekaźnikowe Odtwarzanie & Archiwizacja Odtwarzanie kanałów Tryb szukania	Tak 8 kanałów 3 kanały 1/4/9/16 Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Funkcje odtwarzania	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć
Archiwizacja	
Sieć Port Funkcje sieciowe	RJ-45 port (10/100M/1000M) HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)
Max. liczba użytkowników Obsługa urządzeń mobilnych Obsługa dysków HDD eSATA Zajętość	128 (jednoczesnych połączeń) iPhone, iPad, android, Windows Phone 2 porty SATA III, max. 12TB (max. 6TB każdy) N/A Max 3.6GB/H na kanał

Zarządzanie HDD

Dodatkowe interfejsy

USB

RS232

RS485

Pozostałe

Zasilanie

Pobór prądu

Warunki pracy

Wymiary

Waga

Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów, Powielanie

1 port USB 3.0 / 1 port USB 2.0

Klawiatura, Komunikacja PC

PTZ

DC12V

8,7W

-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa

375x275x56(mm) 1U

1,65 KG (bez HDD)