

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/rejestrator-ip-na-16-kamer-bcs-nvr16025me-ii-p-2039.html>

Rejestrator IP na 16 kamer BCS-NVR16025ME-II



Cena brutto	1 084,50 zł
Cena netto	881,71 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BCS-NVR16025ME-II
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator IP na 16 kamer przemysłowych BCS-NVR16025ME-II.

Rejestratory IP BCS z końcówką II zostały udoskonalone względem poprzednich o wyższą przepustowość, nowe oprogramowanie, wejście HDMI dla telewizorów 4K. Wybierając sprzęt BCS otrzymujesz podgląd przez internet z dowolnego miejsca na świecie, obsługę kamer z przeglądarki internetowej, aplikacji na telefon komórkowy.

Najnowsza seria daje Tobie cichą i oszczędną pracę dzięki czemu rejestrator nie będzie budził w nocy oraz nie będzie się przegrzewał.

Oprogramowanie jest w pełni darmowe, w języku Polskim, intuicyjne w obsłudze.

Korzyści:

- Działa z dowolnym typem internetu, w tym mobilnym, ze zmiennym IP
- Podwyższony bitrate względem poprzedników, czyli więcej klatek na każdy kanał
- Otrzymujesz HdmI 4K czyli dostajesz sprzęt który posłuży na długie lata
- Intuicyjna obsługa i dostęp do nagrań z dowolnego miejsca na świecie 24 godziny na dobę

Specyfikacja techniczna:

System	Wysokowydajny procesor Quad-core
Procesor	Embedded LINUX
System operacyjny	Funkcja pentaplex
Funkcjonalność	Mysz, Klawiatura, Sieć
Kontrola	
Video i Audio	16 kanałów
Obsługa kamer IP	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wyjście Video	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM
Wyj./Wej. Audio	
Ekran	1/4/8/9/16
Podział ekranu	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Rozdzielczość wyj. video	tak
Sekwencja	4 definiowalne strefy na każdym kanale
Strefy prywatności	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu,
OSD	nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920x1080) /

Max. zajętość pasma	720P(1280×720) Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 Mbps
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zastonięcie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czulość: 1~6
Zanik Video & Zastonięcie	Tak
Wej. alarmowe	4
Wyj. przekaźnikowe	2
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	Podział 1/4/8/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć
Sieć	
Port	RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	N/A
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP
Max. liczba użytkowników	128 (jednocześnie)
Obsługa smartfon	iOS, android
Obsługa dysków	
HDD	2 porty SATAIII max. 6 TB każdy HDD
Zarządzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie błędów
Dodatkowe interfejsy	
USB	1 port USB2.0 (przedni panel) / 1 port USB3.0 (tylny panel)
RS232	N/A
RS485	N/A
Pozostałe	
Zasilanie	DC12V/4A
Pobór prądu	6,9W(bez HDD)
Warunki pracy	-10 ~ +50°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1U 375mm×285mm×55mm(W×D×H)
Waga	1,6KG (bezHDD)

Producent



Dane kontaktowe producenta:

BCS Sp. z o. o.
Ul. Modularna 11 (hala IV)
02-238 Warszawa

Dojazd od ul. Działkowa 56

tel: +48 22 846 25 31

e-mail: info@bcs.pl

NIP: 5213124674

REGON: 017161046