

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-na-32-kamery-ip-bcs-nvr32085me-ii-p-1904.html>

Rejestrator IP na 32 kamery IP BCS-NVR32085ME-II



Cena brutto	3 766,50 zł
Cena netto	3 062,20 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BCS-NVR32085ME-II
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator do monitoringu IP sieciowy na 32 kamery IP na 8 dysków i zapis z kamer do 8 mpx.

Najnowsza seria rejestratorów **BCS LINE** w porównaniu od starszych modeli różni się głównie wyższą rozdzielczością zapisu, kodowaniem na dysku w H.265 dzięki czemu oszczędzamy zajętość dysku twardego, oraz wyższą przepustowością co oznacza płynną pracę na każdym kanale.

Korzyści:

- działa w chmurze
- współpracuje z każdym rodzajem internetu
- darmowe oprogramowanie w języku Polskim z bardzo intuicyjną obsługą
- niski pobór prądu
- wspiera kamery wszystkich producentów przez ONVIF
- wspiera HDMI 4K
- obsługa dużych dysków Sata dowolnego producenta

Cechy produktu:

- 32 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 32 kamer IP@8Mpx,6Mpx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 200 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Obsługa 8 dysków SATAIII max. 6TB każdy, 3 porty USB, 1 wejście i 1 wyjście audio, 16 wejść i 4 wyjścia alarmowe
- Możliwość zamontowania wewnętrznej nagrywarki CD/DVD (*po zamontowaniu nagrywarki możliwe jest podłączenie tylko 6 dysków HDD)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD,

Specyfikacja:

System	Wysokowydajny procesor Quad-core
Procesor	Embedded LINUX
System operacyjny	Funkcja pentaplex
Funkcjonalność	Mysz, Klawiatura, Sieć, Panel przedni
Kontrola	
Video i Audio	32 kanały
Obsługa kamer IP	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wyjście Video	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM
Wyj./Wej. Audio	
Ekran	1/4/8/9/16
Podział ekranu	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Rozdzielczość wyj. video	tak
Sekwencja	4 definiowalne strefy na każdym kanale
Strefy prywatności	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
OSD	
Nagrywanie	H.265 / H.264 / MJPEG
Kompresja	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)
Nagrywanie w rozdzielczości	Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 Mbps
Max. zajętość pasma	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Jakość nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
Tryby nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Priorytet nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.
Interwały nagrań	
Detekcja & Alarm	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Wyzwalanie zdarzeń	Strefy: 396(22x18), Czułość: 1~6
Detekcja Ruchu	Tak
Zanik Video & Zasłonięcie	16
Wej. alarmowe	4
Wyj. przekaźnikowe	
Odtwarzanie & Archiwizacja	Podział 1/4/8/16
Odtwarzanie kanałów	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Tryb szukania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Funkcje odtwarzania	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć
Archiwizacja	
Sieć	2 x ethernet RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Port	N/A
PoE	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP
Funkcje sieciowe	128 (jednocześnie)
Max. liczba użytkowników	iOS, android
Obsługa smartfon	
Obsługa dysków	8 portów SATAIII max. 6 TB każdy HDD
HDD	Hibernacja, Wykrywanie błędów
Zarządzanie HDD	
Dodatkowe interfejsy	2 porty USB2.0 (przedni panel) / 1 port USB3.0 (tylny panel)
USB	tak
RS232	tak
RS485	
Pozostałe	100-240V AC 50-60Hz
Zasilanie	12W(bez HDD)
Pobór prądu	-10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Warunki pracy	2U 440mmx450mmx95mm
Wymiary	5.2KG (bezHDD)
Waga	