Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:37

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-na-4-kamery-hikvision-ds-7604ni-k14pc-wbudowane-poe-p-2699.html



Rejestrator IP na 4 kamery HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(C) wbudowane POE

Cena brutto	**839,00 zł**
Cena netto	**682,11 zł**
Cena poprzednia	~~**1 471,08 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DS-7604NI-K1/4P**
Kod producenta	**DS-7604NI-K1/4P**
Kod EAN	**6954273652883**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Rejestrator 4-kanałowy dedykowany do urządzeń w standardzie cyfrowym.

Obsługuje jednocześnie 8 kamer o rozdzielczości nie większej niż 8 Mpx (jakość 4K).

Zastosowanie technologii POE pozwala na zasilenie kamer kompatybilnych z tym standardem przy pomocy skrętki komputerowej - bezpośrednio z rejestratora.

Dobierz 4 kamery (dowolnego producenta) do rejestratora i stwórz profesjonalny zestaw do monitoringu!



Najważniejsze korzyści z produktu:

- **Jednoczesna obserwacja 4 monitorowanych obszarów** - rejestrator synchronicznie i bezproblemowo odtwarza 4 kanały dla kamer w standardzie cyfrowym.
- Zapewnia podłączenie kamer do sieci i bezpośrednie ich zasilanie, przy użyciu tylko jednej skrętki komputerowej. Wszystko dzięki 4-portowemu switchowi PoE.
- **Wyszukiwanie nagrań jest bardzo proste i intuicyjne** - dzięki zaawansowanemu wyszukiwaniu (co do sekundy), funkcji Smart Search oraz bardzo wielu możliwościom odtwarzania nagrania (min. od tyłu czy w wybranym spowolnieniu)**.**



Rejestrator współpracuje z każdym rodzajem internetu, a **dzięki dedykowanej darmowej aplikacji Hik-Connect (w języku polskim) w każdej chwili podejrzysz widok z kamer** oraz dokonasz podstawowych konfiguracji w samym rejestratorze.

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:

- ***Wyszukiwanie:*** po czasie lub po typie zdarzeń, co do sekundy.
- ***Odtwarzanie:*** do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie.



4 tryby nagrywania:

- ***Ręczny*** - rejestrator zaczyna nagrywać po uruchomieniu opcji nagrywania.
- ***Detekcja ruchu*** - rejestruje obraz po wykryciu ruchu w monitorowanym obiekcie.
- ***Harmonogram*** - nagrywa zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem godzinowym.



Cechy techniczne:

Standard: TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:

- 4 @ 3840 x 2160 px,
- 4 @ 3072 x 2048 px,
- 4 @ 2560 x 1920 px,
- 4 @ 2048 x 1536 px,
- 4 @ 1920 x 1080 px,
- 4 @ 1600 x 1200 px
- 4 @ 1280 x 720 px
- 4 @ 704 x 576 px

Wyjścia wideo:

- 1 szt. HDMI 4K
- 1 szt. VGA

Obsługa audio: 4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio: 1 szt. CINCH
Wyjścia audio: 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / H.264+
Łączna maks. prędkość zapisu:

- 100 kl/s @ 3840 x 2160 px,
- 100 kl/s @ 3072 x 2048 px,
- 100 kl/s @ 2560 x 1920 px,
- 100 kl/s @ 2048 x 1536 px,
- 100 kl/s @ 1920 x 1080 px,
- 100 kl/s @ 1600 x 1200 px
- 100 kl/s @ 1280 x 720 px
- 100 kl/s @ 704 x 576 px


Obsługiwane dyski twarde: 1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Domyślny adres IP: 192.168.1.64
Porty dostępu przez www: 80

Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Przepływność (bitrate): max. 40 Mb/s
Inteligentna Analiza Obrazu: tak
Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200
ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
ONVIF: tak
Switch PoE: Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Maksymalne łączne obciążenie switcha: 40 W (przy pełnym obciążeniu) NVR=10W + HDD=10W
Dostęp z telefonu komórkowego:

- Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu: tak
Obsługa myszą: tak
Zasilanie: 48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Waga: 1.2 kg
Wymiary: 315 x 240 x 48 mm
Obsługiwane języki: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia: Chiny
Producent / Marka: HIKVISION
SAP Code: 303603892
Gwarancja: 3 lata





Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość kanałów rejestratora: 4 kanały
Max rozdzielczość rejestratora: 8 Mpx
Inteligentna analityka obrazu: Tak
Liczba obsługiwanych dysków: 1 dysk
Filtrowanie fałszywych alarmów: Nie
Max pojemność dysków: 8 TB
Kompresja obrazu: MPEG4 , H.264 , H.264+ , H.265
Wejście/Wyjście Audio: Tak
Switch PoE: Wbudowany

Specyfikacja techniczna

Standard: TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:

- 4 @ 3840 x 2160 px,
- 4 @ 3072 x 2048 px,
- 4 @ 2560 x 1920 px,
- 4 @ 2048 x 1536 px,
- 4 @ 1920 x 1080 px,
- 4 @ 1600 x 1200 px
- 4 @ 1280 x 720 px
- 4 @ 704 x 576 px

Wyjścia wideo:

- 1 szt. HDMI 4K
- 1 szt. VGA

Obsługa audio: 4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio: 1 szt. CINCH
Wyjścia audio: 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / H.264+
Łączna maks. prędkość zapisu:

- 100 kl/s @ 3840 x 2160 px,
- 100 kl/s @ 3072 x 2048 px,
- 100 kl/s @ 2560 x 1920 px,
- 100 kl/s @ 2048 x 1536 px,
- 100 kl/s @ 1920 x 1080 px,
- 100 kl/s @ 1600 x 1200 px
- 100 kl/s @ 1280 x 720 px
- 100 kl/s @ 704 x 576 px

Obsługiwane dyski twarde: 1 x 6 TB SATA

Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Domyślny adres IP: 192.168.1.64
Porty dostępu przez www: 80
Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Przepływność (bitrate): max. 40 Mb/s
Inteligentna Analiza Obrazu: tak
Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200
ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
ONVIF: tak
Switch PoE: Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Maksymalne łączne obciążenie switcha: 40 W (przy pełnym obciążeniu) NVR=10W + HDD=10W
Dostęp z telefonu komórkowego:

- Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu: tak
Obsługa myszą: tak
Zasilanie: 48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Waga: 1.2 kg
Wymiary: 315 x 240 x 48 mm
Obsługiwane języki: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski

Kraj pochodzenia: Chiny
Producent / Marka: HIKVISION
Gwarancja: 3 lata