

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/rejestrator-ip-bcs-nvr08025me-p-ii-na-8-kanalow-p-1899.html>

Rejestrator IP BCS-NVR08025ME-P-II na 8 kanałów



Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-NVR08025ME-P-II
Kod producenta	BCS-NVR08025ME-P-II
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator do monitoringu IP sieciowy na 8 kamer IP z wbudowanym switchem POE.

Najnowsza seria rejestratorów BCS LINEw porównaniu od starszych modeli różni się głównie wyższą rozdzielczością zapisu, kodowaniem na dysku w H.265 dzięki czemu oszczędzamy zajętość dysku twardego, oraz wyższą przepustowością co oznacza płynną pracę na każdym kanale.

Korzyści:

- działa w chmurze
- współpracuje z każdym rodzajem internetu
- darmowe oprogramowanie w języku Polskim z bardzo intuicyjną obsługą
- niski pobór prądu
- wspiera kamery wszystkich producentów przez ONVIF
- wspiera HDMI 4K
- obsługa dużych dysków Sata dowolnego producenta

Cechy produktu:

- 8 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 8 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 200 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Wbudowany 8 portowy switch PoE
- Obsługa 2 dysków SATAIII max. 6TB każdy, 2 porty USB, 1 wejście i 1 wyjście audio, 4 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD,

Specyfikacja:

System	Wysokowydajny procesor Quad-core
Procesor	Embedded LINUX
System operacyjny	Funkcja pentaplex
Funkcjonalność	Mysz, Klawiatura, Sieć
Kontrola	
Video i Audio	8 kanałów
Obsługa kamer IP	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wyjście Video	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM
Wyj./Wej. Audio	
Ekran	1/4/8/9
Podział ekranu	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Rozdzielczość wyj. video	tak
Sekwencja	4 definiowalne strefy na każdym kanale
Strefy prywatności	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja
OSD	ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)
Max. zajętość pasma	Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 Mbps
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post- record: 10~300 sek.
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Czułość: 1~6
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wej. alarmowe	4
Wyj. przekaźnikowe	2
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	Podział 1/4/8
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć
Sieć	
Port	RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	Wbudowany 8 portowy switch PoE(IEEE802.3at/af)
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP
Max. liczba użytkowników	128 (jednocześnie)
Obsługa smartfon	iOS, android
Obsługa dysków	
HDD	2 porty SATAIII max. 6 TB każdy HDD
Zarządzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie błędów
Dodatkowe interfejsy	
USB	1 port USB2.0 (przedni panel) / 1 port USB3.0 (tylny panel)
RS232	N/A
RS485	N/A
Pozostałe	
Zasilanie	AC100-240V, 50-60Hz
Pobór prądu	6,9W(bez HDD) PoE: max.25.5W na port, razem max 80W
Warunki pracy	-10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1U 375mmx285mmx55mm(WxDxH)
Waga	2,6KG (bezHDD)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość kanałów rejestratora: 8 kanałów

Max rozdzielczość rejestratora: 8 Mpx

Inteligentna analityka obrazu: Tak

Pojemność dysku: 6 TB

Liczba obsługiwanych dysków: 2 dyski

Filtrowanie fałszywych alarmów: Nie

Kompresja obrazu: MJPEG , H.264 , H.265

Wejście/Wyjście Audio: Tak

Wejście/Wyjście Alarmowe: Tak

Switch PoE: Wbudowany