

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-trybryda-analog-ip-dahua-xvr4108he-p-1618.html>



Rejestrator trybryda analog + IP Dahua XVR4108HE

Cena brutto	856,00 zł
Cena netto	695,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	XVR4108HE
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator Dahua trybrydowy na 8 kamer XVR4108HE pracuje w trybach analog/HD-CVI/HD-TVI/AHD + IP.

- Umożliwia współpracę z kamerami cyfrowymi IP wielu producentów poprzez protokół ONVIF.
- Działa z każdym rodzajem internetu zarówno z mobilnym oraz stacjonarnym ze stałym jak i zmiennym adresem IP.
- Szybka konfiguracja P2P umożliwia banalny montaż podglądu zdalnego na urządzeniach mobilnych typu:Android,IOS.

Specyfikacja techniczna:

Kamera	Wbudowany procesor
Procesor główny	Linux
System operacyjny	
Wideo	8 kanałów, BNC
Wejścia	8+2 każdy kanał do 5Mpx
Wejścia kamer IP	
Audio	8 kanałów, RCA
Wejście	1 kanał, RCA
Dwustronna rozmowa	Wykorzystane wejście (kanał 1) i wyjście audio RCA
Wyświetlanie	
Interfejs	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczość	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Podział ekranu	1/4/6/9/16
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja Wideo	H.264
Rozdzielczość	1080N(960*1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480) /D1(704×576/704×480)/ HD1(352×576/352×480) /BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Nagrywanie: strumień główny	1080N(12kl/s)/720P(15kl/s)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25kl/s)
Nagrywanie: strumień extra	D1/CIF/QCIF(1~25kl/s)
Szybkość transmisji	1~6144kbps na kanał
Tryb nagrywania	Ręczny, Harmonogram (regularne (ciągłe), detekcja ruchu), Stop
Interwał nagrywania	1~60 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po

Detekcja zdarzeń
Reakcja na zdarzenia

Detekcja wideo

Wejście alarmowe
Wyjście przekaźnikowe
Odtwarzanie i kopia zapasowa
Synchroniczne odtwarzanie
Tryb wyszukiwania

Opcje odtwarzania

Kopia zapasowa
Sieć
Ethernet
Funkcje sieciowe

Maks. ilość użytkowników
Urządzenia mobilne
Pamięć
Obsługa dysku twardego
Dodatkowe złącza
USB
RS485
Inne
Zasilanie
Pobór mocy
Środowisko pracy
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.)
Waga

nagrani 10~300 sek.

Nagrywanie, PTZ, Trasa, Push wideo, e-mail, FTP, Zdjęcie,
Brzęczyk i info na ekranie
Detekcja ruchu, Strefy detekcji ruchu: 396 (22×18), Zanik
sygnału i brak kamery

8
3

1/4/9

Według czasu/daty, alarmu, detekcji ruchu, Wyszukiwanie z
dokładnością do sekundy)
Odtwórz, Pauza, Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne
odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera,
Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Losowe, Wybór
kopii zapasowych, Zoom cyfrowy
USB/Sieć

1 port RJ-45 (10/100Mbps)

HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
128 użytkowników
iPhone, iPad, Android

1 port SATA do obsługi dysku twardego (max. 6TB)

2 porty USB 2.0

1 port, do sterowania kamerami PTZ

DC12V/2A

-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
1.5 kg (bez HDD)