

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-trybryda-dahua-xvr4104he-ip-p-1617.html>



Rejestrator trybryda Dahua XVR4104HE + IP

Cena brutto	646,90 zł
Cena netto	525,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	XVR4104HE
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator Dahua trybrydowy XVR4104HE pracuje w trybach analog/HD-CVI/HD-TVI/AHD + IP.

- Umożliwia współpracę z kamerami cyfrowymi IP wielu producentów poprzez protokół ONVIF.
- Działa z każdym rodzajem internetu zarówno z mobilnym oraz stacjonarnym ze stałym jak i zmiennym adresem IP.
- Szybka konfiguracja P2P umożliwia banalny montaż podglądu zdalnego na urządzeniach mobilnych typu:Android,iOS.

Specyfikacja techniczna:

Kamera	Wbudowany procesor
Procesor główny	Linux
System operacyjny	
Wideo	
Wejścia	4 kanały, BNC
Wejścia kamer IP	4+1 każdy kanał do 2Mpx
Audio	
Wejście	4 kanały, RCA
Wyjście	1 kanał, RCA
Dwustronna rozmowa	Wykorzystane wejście (kanał 1) i wyjście audio RCA
Wyświetlanie	
Interfejs	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczość	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Podział ekranu	1/4/6
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja Wideo	H.264
Rozdzielczość	1080N(960*1080)/720P(1280*720)/960H(960*576/960*480)/D1(704×576/704×480)/ HD1(352*576/352*480) /BCIF(704*288/704*240) CIF(352*288/352*240) / QCIF(176*144/176*120)
Nagrywanie: strumień główny	1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25kl/s na kanał)
Nagrywanie: strumień extra	D1/CIF/QCIF(1~25kl/s)
Szybkość transmisji	1~6144kbps na kanał
Tryb nagrywania	Ręczny, Harmonogram (regularne (ciągłe), detekcja ruchu), Stop
Interwał nagrywania	1~60 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.
Detekcja zdarzeń	
Reakcja na zdarzenia	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Push wideo, e-mail, FTP, Zdjęcie, Brzęczyk i info na ekranie
Detekcja wideo	Detekcja ruchu, Strefy detekcji ruchu: 396 (22×18), Zanik sygnału i brak kamery
Wejście alarmowe	8

Wyjście przekaźnikowe	3
Odtwarzanie i kopia zapasowa	1/4
Synchroniczne odtwarzanie	Według czasu/daty, alarmu, detekcji ruchu, Wyszukiwanie z dokładnością do sekundy)
Tryb wyszukiwania	Odtwórz, Pauza, Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Losowe, Wybór kopii zapasowych, Zoom cyfrowy
Opcje odtwarzania	USB/Sieć
Kopia zapasowa	1 port RJ-45 (10/100Mbps)
Sieć	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Ethernet	128 użytkowników
Funkcje sieciowe	iPhone, iPad, Android
Maks. ilość użytkowników	1 port SATA do obsługi dysku twardego (max. 6TB)
Urządzenia mobilne	2 porty USB 2.0
Pamięć	1 port, do sterowania kamerami PTZ
Obsługa dysku twardego	DC12V/2A
Dodatkowe złącza	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
USB	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
RS485	1.5 kg (bez HDD)
Inne	
Zasilanie	
Pobór mocy	
Środowisko pracy	
Wymiary (Szer.×Gł.×Wys.)	
Waga	