Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:34

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-trybryda-turbo-hd-ds-7216huhi-f2n-tvi-5-mpxip-4-mpx-p-283.html



Rejestrator trybryda Turbo-HD DS-7216HUHI-F2/N TVI 5 mpx/IP 4 mpx

Cena brutto	**3 300,09 zł**
Cena netto	**2 683,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**128-1623**
Kod producenta	**DS-7216HUHI-F2/N**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Rejestrator 4w1 ANALOG/AHD/TVI/IP HDTVI Hikvision na 16 kamer DS-7216HUHI-F2/N.

Rejestratory Hikvision Turbo-HD z tej serii zapisują obraz z kamer w rozdzielczości **5 megapiksele HDTVI** oraz **4 megapiksele przy kamerach cyfrowych IP.**

Posiadają możliwość zdalnego **dostępu do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji na telefonie, tablecie lub systemach stacjonarnych.**

Hikvision współpracuje zarówno ze **stałym jak i zmiennym adresem IP**,natomiast całe **oprogramowanie jest w języku polskim** i obsługa odbywa się bardzo intuicyjnie i sprawnie.

Korzyści z modelu DS-7216HUHI-F2/N:

- **Szybka i intuicyjna konfiguracja** kamer oraz podglądu przez internet
- **Sterowanie inteligentne kamerami obrotowymi PTZ**
- **Możliwość podglądu zarejestrowanego materiału** z każdego miejsca na świecie, przez co będąc na wakacjach masz podgląd co się dzieje u Ciebie w firmie
- **Umożliwia podłączenie do 16 kamer o rozdzielczościach do 5 MPx**, co pozwoli na zbudowanie bardzo dobrego monitoringu
- **3 lata gwarancji**, wskazuje że urządzenie jest mało awaryjne i warto mu zaufać
- Ten model rejestratora **obsługuje kamery analogowe starego typu**

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: **Rejestrator HD-TVI / AHD**
- Ilość kanałów: **16 x HD-TVI** (5Mpix) / AHD (720p)
- **Kompresja wideo / audio:** H264(H.264+) / G.711
- Prędkość zapisu (kl/sek) / rozdzielczość: 400 dla 1080p / 200 dla 5Mpix
- Ilość dysków / pojemność TB: 2 / 6TB
- Ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA: 0 / 1(4K) / 1
- **Praca sieciowa / Oprogramowanie:** 1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS
- Ilość wejść / wyjść audio: **1x RCA LineIN / 1x RCA**
- Dodatkowe funkcje: Alarm na: E-Mail/CMS, darmowy DDNS, wyda

- Ilość wejść / wyjść alarmowych: 16/4
- Funkcje PTZ: Sterowanie, presety, menu
- **Napięcie zasilania (V): 12VDC** (zasilacz w komplecie)
- Pobór mocy (W): 80W
- Obsługiwane klawiatury: Nie
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm: 45 x 380 x 320
- Złącze RS485 (ilość): 1x PTZ
- Akcesoria: Zasilacz, mysz USB
- Standard formatu HD: HD-TVI, AHD, PAL
- Waga: 2 kg