

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-trybrydowy-4k-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204hthi-k2-hikvision-p-2986.html>

Rejestrator trybrydowy 4K Turbo HD 4 kanałowy DS-7204HTHI-K2 Hikvision



Cena brutto	1 638,36 zł
Cena netto	1 332,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-7204HTHI-K2
Producent	Hikvision

Opis produktu

Rejestrator trybrydowy 4K Turbo HD 4 kanałowy DS-7204HTHI-K2 Hikvision.

Rejestrator **HIKVISION DS-7204HTHI-K2** jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zapis obrazu z 4 kamer analogowych w standardach **HD-TVI, HD-VI, AHD, CVBS** oraz dodatkowo z **dwóch kamer IP**.

Prędkość rejestracji nagrań zależy od wielu czynników, między innymi od wybranej technologii oraz rozdzielczości kamer.

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość kamer Turbo HD (HDTVI) to **aż 8.0 MPx 4K**.

Do rejestratora można zamontować **dwa dyski HDD (SATA)** o pojemności **do 8 TB każdy**.



Korzyści z modelu DS-7204HTHI-K2:

- **3 lata gwarancji** wskazują na niezawodność pracy siedem dni w tygodniu.
- **Możliwość podglądu zarejestrowanego materiału z każdego miejsca na świecie**, przez co będąc na wakacjach masz podgląd co się dzieje u Ciebie w firmie.
- **Płynna obsługa kamer aż do rozdzielczości 8 megapikseli**, pozwoli na obsłużenie bardzo dobrych urządzeń monitorujących Twoją firmę.
- **Rejestrator obsługuje 2 dyski SATA do 8TB** dzięki czemu nie musisz się martwić o miejsce na dysku.

Specyfikacja techniczna:

- **Kompresja video:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- **Ilość wejść video:** 4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)

- **Obsługiwane typy kamer:**
 - HDTVI: 720p, 1080p, 3.0 Mpx, 4.0 Mpx, 5.0 Mpx, 8.0 Mpx
 - HDCVI: 720p, 1080p, 4.0 Mpx
 - AHD: 720p, 1080p, 3.0 Mpx, 4.0 Mpx, 5.0 Mpx
 - CVBS: PAL/NTSC
 - IP: 8.0 Mpx
- **Kompresja audio:** G.711u
- **Ilość wejść audio:** 4 (RCA - 2.0Vp-p, 1 kOhm)
- **Wyjścia video:** 1x HDMI/VGA, 1x BNC
- **VGA:** 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
- **HDMI:** 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
- **Rozdzielczości kodowania:** 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
- **Rozdzielczość nagrywania:**
 - 8.0 MPx (1~12 kl/s) - standard HD-TVI
 - 5.0 MPx (1~20 kl/s) - standard HD-TVI / AHD
 - 4.0 MPx (1~25 kl/s) - standard HD-TVI / AHD / HD-CVI
 - 3.0 MPx (1~18 kl/s)
 - 1080p i mniej (1~25 kl/s)
 - dodatkowo 2 kanały IP 8 MPx: bitrate 32 Kbps - 16 Mbps
- **Wyjście audio:** 1 (RCA - linear, 1 kOhm): bitrate 64 Kbps
- **Dual-stream:** Obsługuje
- **Typ strumienia:** Video, Video i Audio
- **Odtwarzanie synchroniczne:** 4 kanały
- **Zdalne połączenia:** 32
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
- **Interfejs:** SATA
- **Max. ilość dysków:** 2
- **Pojemność:** do 8 TB / dysk
- **Sieć:** 1x RJ-45, 10M / 100M / 1000M
- **Porty USB:** 1x USB 2.0 (przód obudowy), 1x USB 3.0 (tył obudowy)
- **RS-485:** Obsługuje, half-duplex
- **Alarm:** wejścia: 4 / wyjścia: 1
- **Napięcie zasilania (V):** 12 V DC
- **Pobór mocy (W):** około 15 W (bez dysków twardej)
- **Temperatura pracy (°C):** -10 ~ +55
- **Wilgotność pracy:** 10% ~ 90%
- **Wymiary (WxDxH) (mm):** 380 x 320 x 48
- **Waga (kg):** około 1.5

GPSR

HIKVISION

Dane kontaktowe:

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands

Tel: +31-23-5542770

Fax: +31-23-5631112

Serwis techniczny: support.eu@hikvision.com

Odpowiedzialność za produkt:

HIKVISION POLAND Sp. z o.o.

Żwirki I Wigury 16B

02-092 Warszawa

info.pl@hikvision.com

