

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-trybrydowy-analoghdcviip-dhi-hcvr4108hs-s3-p-314.html>



Rejestrator trybrydowy ANALOG/HDCVI/IP DHI- HCVR4108HS-S3

Cena brutto	527,59 zł
Cena netto	428,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	132-1693
Kod producenta	DHI-HCVR4108HS-S3
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator trybrydowy **Analog/HDCVI/IP DHI-HCVR4108HS-S3** obsługuje kamery hybrydowe oraz analogowe starszego typu.

Wszystkie rejestratory posiadają oprogramowanie w języku Polskim, **podgląd przez internet oraz z urządzeń mobilnych, obsługę z poziomu myszki komputerowej na dowolnym monitorze lub telewizorze LCD.**

Rejestratory Dahua działają zarówno ze stałym jak i zmiennym adresem IP oraz posiadają funkcję chmury dzięki czemu omijamy skomplikowane ustawienia sieciowe.

W zestawie z rejestratorem wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia urządzenia, zasilacz, myszka itp.

Specyfikacja techniczna:

Procesor główny	Wbudowany procesor dwurdzeniowy
System operacyjny	LINUX
Wideo i dźwięk	8 kanałów, BNC
Wejście kamery	1080N/720P HDCVI Camera
Standard	Analog NTSC/PAL
	IP 8+2 do 5Mp
Dźwięk	1 kanał, RCA
Wejście	1 kanał, RCA
Wyjście	Reuse audio input/output channel 1
Dwustronna rozmowa	
Wyświetlacz	1 HDMI, 1 VGA
Interfejs	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Rozdzielczość	1/4/8/9
Podział ekranu	4 prostokątne strefy (na każdą kamerę)
Prywatne maskowanie	Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
OSD	
Nagrywanie	H.264/G.711
Kompresja	1080N(960*1080)/720P(1280*720)/960H(960*576/960*480)/D1(704×
Rozdzielczość	

Szybkość zapisu / Główny strumień	576/704×480)/HD1(352×576/352×480) /BCIF(704×288/704×240)CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) 1*1080N/720P(1~25/30fps)+7*(1~12/15fps)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Szybkość zapisu / Dodatkowy strumień	CIF/QCIF(1~7fps)
Max bitrate IP wejścia/nagrywania	40Mbps / 40Mbps
Szybkość transmisji bitów	1~4096Kb/s
Tryb nagrywania	Ręczny, harmonogram (regularne (ciągłe), MD), Stop
Interwał nagrywania	1~60 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.
Detekcja sygnału wideo i alarm	Nagrywanie, PTZ, wycieczka, push video, e-mail, FTP, zdjęcie, brzęczyk i porady na ekranie
Zdarzenia wyzwalające	Detekcja ruchu, strefy detekcji ruchu 396 (22×18), zanik sygnału i brak kamery
Detekcja sygnału wideo	
Odtwarzanie i kopia zapasowa	1/4/9
Synchronizacja odtwarzania	Wyszukiwanie według godziny/daty, alarmu, detekcji ruchu i wyszukiwanie dokładne (z dokładnością do sekundy)
Tryb wyszukiwania	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełen ekran, powtórz, losowo, wybór kopii zapasowych, zoom cyfrowy
Opcje odtwarzania	Urządzenie USB/Sieć/Wbudowana nagrywarka SATA
Tryb kopii zapasowej	
Sieć	1 port RJ-45 (10/100Mbps)
Ethernet	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Funkcje sieciowe	128 użytkowników iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Maks. liczba użytkowników	
Smartfon	
Pamięć	
Obsługa dysku twardego	1 port SATA, do 6TB
Dodatkowe złącze	
USB	2 porty 2.0 (1 z tyłu)
RS485	1 port For PTZ Control
Ogólne	
Zasilacz	DC12V/2A
Pobór mocy	10W (bez dysku twardego)
Środowisko pracy	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Wymiary	(Szer.xGł.xWys.) Compact 1U, 260mm× 220mm× 40mm
Waga	0,75 kg (bez dysku twardego)