

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-trybrydowy-analogowyip-dahua-xvr4116he-p-1619.html>

# Rejestrator trybrydowy analogowy+IP Dahua XVR4116HE



|                |             |
|----------------|-------------|
| Cena brutto    | 1 424,26 zł |
| Cena netto     | 1 157,93 zł |
| Dostępność     | Niedostępny |
| Czas wysyłki   | 24 godziny  |
| Kod producenta | XVR4116HE   |
| Producent      | Dahua       |

## Opis produktu

**Rejestrator Dahua trybrydowy na 16 kamer XVR4116HE pracuje w trybach analog/HD-CVI/HD-TVI/AHD + IP.**

- Umożliwia współpracę z kamerami cyfrowymi IP wielu producentów poprzez protokół ONVIF.
- Działa z każdym rodzajem internetu zarówno z mobilnym oraz stacjonarnym ze stałym jak i zmiennym adresem IP.
- Szybka konfiguracja P2P umożliwia banalny montaż podglądu zdalnego na urządzeniach mobilnych typu:Android,IOS.

### Specyfikacja techniczna:

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera                      | Wbudowany procesor                                                                                                                                                 |
| Procesor główny             | Linux                                                                                                                                                              |
| System operacyjny           |                                                                                                                                                                    |
| Wideo                       |                                                                                                                                                                    |
| Wejścia                     | 16 kanałów, BNC                                                                                                                                                    |
| Wejścia kamer IP            | 16+2 każdy kanał do 5Mpx                                                                                                                                           |
| Audio                       |                                                                                                                                                                    |
| Wejście                     | 16 kanałów, RCA                                                                                                                                                    |
| Wyjście                     | 1 kanał, RCA                                                                                                                                                       |
| Dwustronna rozmowa          | Wykorzystane wejście (kanał 1) i wyjście audio RCA                                                                                                                 |
| Wyświetlanie                |                                                                                                                                                                    |
| Interfejs                   | 1 HDMI, 1 VGA                                                                                                                                                      |
| Rozdzielczość               | 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768                                                                                                                       |
| Podział ekranu              | 1/4/6/9/16/25                                                                                                                                                      |
| OSD                         | Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie                                                                                      |
| Nagrywanie                  |                                                                                                                                                                    |
| Kompresja Wideo             | H.264                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość               | 1080N(960*1080)/720P(1280*720)/960H(960*576/960*480)/D1(704*576/704*480)/ HD1(352*576/352*480) /BCIF(704*288/704*240) CIF(352*288/352*240) / QCIF(176*144/176*120) |
| Nagrywanie: strumień główny | 1080N(12kl/s)/720P(15kl/s)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25kl/s)                                                                                                    |
| Nagrywanie: strumień extra  | D1/CIF/QCIF(1~25kl/s)                                                                                                                                              |
| Szybkość transmisji         | 1~6144kbps na kanał                                                                                                                                                |
| Tryb nagrywania             | Ręczny, Harmonogram (regularne (ciągłe), detekcja ruchu), Stop                                                                                                     |
| Interwał nagrywania         | 1~60 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.                                                                                    |
| Detekcja zdarzeń            |                                                                                                                                                                    |
| Reakcja na zdarzenia        | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Push wideo, e-mail, FTP, Zdjęcie, Brzęczyk i info na ekranie                                                                               |
| Detekcja wideo              | Detekcja ruchu, Strefy detekcji ruchu: 396 (22×18), Zanik sygnału i brak kamery                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście alarmowe             | 16                                                                                                                                                                                                           |
| Wyjście przekaźnikowe        | 3                                                                                                                                                                                                            |
| Odtwarzanie i kopia zapasowa |                                                                                                                                                                                                              |
| Synchroniczne odtwarzanie    | 1/4/9/16                                                                                                                                                                                                     |
| Tryb wyszukiwania            | Według czasu/daty, alarmu, detekcji ruchu, Wyszukiwanie z dokładnością do sekundy)                                                                                                                           |
| Opcje odtwarzania            | Odtwórz, Pauza, Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Losowe, Wybór kopii zapasowych, Zoom cyfrowy |
| Kopia zapasowa               | USB/Sieć                                                                                                                                                                                                     |
| Sieć                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Ethernet                     | 1 port RJ-45 (10/100Mbps)                                                                                                                                                                                    |
| Funkcje sieciowe             | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P                                                                                                       |
| Maks. ilość użytkowników     | 128 użytkowników                                                                                                                                                                                             |
| Urządzenia mobilne           | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                                                        |
| Pamięć                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługa dysku twardego       | 1 port SATA do obsługi dysku twardego (max. 6TB)                                                                                                                                                             |
| USB                          | Dodatkowe złącza                                                                                                                                                                                             |
| RS485                        | 2 porty USB 2.0                                                                                                                                                                                              |
| Inne                         | 1 port, do sterowania kamerami PTZ                                                                                                                                                                           |
| Zasilanie                    | DC12V/2A                                                                                                                                                                                                     |
| Pobór mocy                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Środowisko pracy             | -10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa                                                                                                                                                                              |
| Wymiary (Szer.×Gł.×Wys.)     | Mini 1U, 325mm×255mm×55mm                                                                                                                                                                                    |
| Waga                         | 1.5 kg (bez HDD)                                                                                                                                                                                             |