

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/rop-63h-ostrzegacz-pozarowy-reczny-konwencjonalny-wtynkowy-polon-p-1404.html>



ROP-63H Ostrzegacz pożarowy, ręczny konwencjonalny wtynkowy POLON

Cena brutto	175,00 zł
Cena netto	142,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	ROP-63H
Kod EAN	6096330986927
Producent	Polon-Alfa

Opis produktu

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63H przeznaczone są do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Ostrzegacz ROP-63H przeznaczony jest do montażu na zewnątrz obiektów.

Zasada działania

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63H działają (przełączają styki) po silnym uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Szybka zabezpieczająca pod wpływem uderzenia odsłakuje do góry umożliwiając użycie przycisku. W ostrzegaczu tym nie ma układu elektronicznego i nie posiada on sygnalizacji zwrotnej przyjęcia sygnału przez centralę. Zmiana koloru strzałek na żółty informuje o zadziałaniu ostrzegacza. Fabrycznie ostrzegacze ROP-63H wyposażone są w rezystor 1 kΩ, umożliwiający instalowanie ich w instalacjach systemów IGNIS 1000/2000 oraz nie produkowanych już TELSAP 3, CSP 35.

Budowa:

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63H mają obudowę wykonaną z czerwonego tworzywa. Wyposażone są w przezroczystą szybkę wykonaną z niełamiącego się tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa się poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku pożaru tzn. uderzenia lub mocnego naciśnięcia szybki. Za pomocą specjalnego kluczyka możliwe jest przywrócenie stanu dozoru ostrzegacza. Ostrzegacz ROP-63H ma dodatkowe przepusty i uszczelnienie wewnątrz obudowy, chroniące mechanizm ostrzegacza przed wpływem warunków atmosferycznych.

Specyfikacja:

Typ ostrzegacza	B
Rezystor alarmowy	1 kΩ
Rezystancja zwartych styków	12 V
Minimalne komutowane napięcie	0,1 A/30 V DC
Max rezystancyjna obciążalność styków przy napięciu	0,8 ÷ 1,2 mm
Średnica żył przewodów	15 cm
Zapas przewodu do dołączenia	Ø 80 x 22 mm (min)
Otwór do montażu wtyrkowego	IP 55
Szczelność obudowy	od -40°C do +70°C
Zakres temperatur pracy	102x98x46 mm
Wymiary	czerwony
Kolor obudowy	0,26 kg
Masa	