

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/ropam-basic-ps-p-884.html>

ROPAM BASIC-PS

Cena brutto	490,77 zł
Cena netto	399,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	80-797
Producent	Ropam

Opis produktu

Basic Gsm-PS to uniwersalny moduł GSM przeznaczony do poinformowania użytkownika systemu alarmowego o wystąpieniu naruszenia poprzez sieć GSM.

Specyfikacja:

- wbudowany modem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a
- wykrywanie zagłuszania GSM (JAMMING): raportowanie stanu na wyjściu i zapis w pamięci zdarzeń
- 8 numerów telefonu, grupa do powiadomień i sterowania
- 8 wejść, konfiguracja pracy NC, NO o regulowanej czułości do 60 000 [ms lub s]
- AI wejście analogowe 0-10V ze skalowaniem do wartości fizycznej (np. temp=°C, RH=%, p=kPa)
- wejście FAC do kontroli napięcia AC (lub DC) zasilania podstawowego np.. centrali, kontrolera, zasilacza DC
- 4 sterowane wyjścia poprzez SMS, CLIP, DTMF, awaria, brak AC, JAMMING
- O1 wyjście 12VDC/1A z zabezpieczeniem zwarciovym i przeciążeniowym, O2-O4 wyjścia OC 100mA
- transmisja z wejść SMS/VOICE/CLIP
- dowolne SMS-y i komunikaty VOICE (wymagany VSR-2) przy zdarzeniach w systemie: wejścia, temp
- TerminalSMS: funkcja transmisji i odbierania SMS poprzez port RS232TTL z urządzeń DTE (PLC, kontrolery itp.) bez komend #AT, kody ASCII, BasicGSM pracuje jak modem, terminal GSM (DCE),
- KeyGSM: funkcja sterowania wyjściami poprzez identyfikację numeru telefonu (CallerID tzw, CLIP) lub SMS dla zaprogramowanej grupy numerów (odbiorców), potwierdzanie sterowania SMS-em dla sterowania CLIP i SMS

LOGICPROCESSOR:

- funkcji logiczne (9) dla argumentów: wejść, wyjść, markerów (wartość binarna 0/1), progów temperatury, progów wejścia analogowe, awarie, timery, wartości binarne
- funkcje czasowo-logiczne (8) jak programowane przełączniki czasowe, wyzwalania i reset timerów

(bloków) identyczne jak argumenty w funkcjach logicznych a wyniki zapisywane są wyjść lub markerów

4 timery 24h do opcji LogicProcessor

MONITORING GPRS:

- współpraca ze stacją MSR Manager (sterownik RopamGPRS, dostępny od IVQ2012)
- współpraca ze stacją Kronos NET (sterownik RopamDirect) - szyfrowana transmisja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICE
- integracja audio z domofonami i interkomami
- pomiar temperatury z czujnika TSR-1, termostat na 2 wyjściach z histerezą
- dwukierunkowy system audio, podsłuch obiektu (AMR-1)
- zegar RTC z podtrzymania baterijnym (restarty zasilania)
- funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIP
- optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
- pamięć zdarzeń; 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
- funkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisji
- obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid i zmiana usług)
- zasilanie 17÷20V/AC lub 20÷30V/DC
- zestaw: BasicGSM z modemem GSM, konektor antenowy, 4 kołki samoprzylepne , CD z oprogramowaniem, instrukcja