

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rs2761gd-szafa-stojaca-19-rack-do-zlozenia-27u600x1000-pulsar-p-1158.html>



## RS2761GD Szafa stojąca 19" RACK do złożenia 27U/600x1000 PULSAR

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 620,50 zł</b> |
| Cena netto       | <b>2 130,49 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>142-1295</b>    |
| Producent        | <b>Pulsar</b>      |

### Opis produktu

**Szafa RACK 19" RS2761GD** umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub domach.

Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19".

Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

### Specyfikacja techniczna:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary montażowe:  | W=19", H=27U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary zewnętrzne: | W=600, H=1388, D=1000 mm, +/-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga netto/brutto:  | 88 / 94,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie:          | profile RACK: stal walcowana na zimno<br>SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane<br>profile poprzeczne: stal walcowana na zimno<br>SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane<br>rama szafy: stal walcowana na zimno<br>SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane<br>drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane /<br>SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne<br>drzwi boczne: stal walcowana na zimno<br>SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe<br>drzwi tylne: stal walcowana na zimno<br>SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obciążenie statyczne:    | 800 kg (z nogami poziomującymi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zastosowanie:            | do wewnątrz, IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uwagi:                   | <p>możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi</p> <p>otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych</p> <p>możliwość zamontowania panelu 4 wentylatorów do płyty górnej - RAWP1000</p> <p>wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy</p> <p>w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące</p> <p>możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC1610</p> <p>drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)</p> <p>drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)</p> <p>drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16</p> <p>możliwość zamontowania w szafie zestawu przewodów uziemiających - RAPU-S</p> <p>szafa złożona</p> |
| Certyfikaty, deklaracje: | RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |