

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/run-1800-era-flor-zestaw-p-555.html>



RUN 1800 ERA FLOR (ZESTAW)

Cena brutto	3 099,60 zł
Cena netto	2 520,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48-359
Producent	Nice

Opis produktu

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg: siłownik samohamowny RUN1800 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 230V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB.

Chłodzony silnik z krańcówkami elektromechanicznymi lub indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w ekstremalnych warunkach.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana centrala, łatwość podłączenia za pomocą specjalnych złączy, trzy przyciski programowania.

Obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych.

Czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

Silny: idealny do zastosowań przemysłowych.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), przeciążeniowy system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: mocny start, regulacja siły i czasu pauzy, tryby pracy mogą być regulowane na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: zsynchronizowanie pracy dwóch siłowników.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

RUN 1800



-Napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg, silnik 230V, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS.

-Idealne do zastosowań przemysłowych. Różne stopnie intensywności pracy oraz szeroki zakres funkcji pozwalają idealnie dopasować go do indywidualnych warunków oraz miejsca użytkowania.

Inteligentny:

-czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia

-funkcja autoprogramowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu

-centrala sterująca BLUEBUS umożliwia podłączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego

Bezpieczny:

-napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.

-funkcja autodiagnozy, dzięki której lampka sygnalizuje niesprawne działanie systemu i ilością mignięć określa typ błędu

-funkcja stałej kontroli podłączonych urządzeń

-przeciążeniowy system wykrywania przeszkody

-system weryfikujący obciążenie podłączonych do niej siłowników (amperometryka) - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.

Elastyczny:

-możliwość zsynchronizowania pracy dwóch siłowników

-kilkupoziomowa regulacja pracy napędu

-obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych

-funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

Fotokomórki MOFB (BLUEBUS)



-Fotokomórki należące do rodziny MOON, do montażu zewnętrznego, to połączenie doskonałych parametrów technicznych oraz znakomitego wzornictwa.

-Zasięg pracy urządzeń to 30 m.

-Dzięki poliwęglanowej obudowie są niezwykle trwałe i bezpieczne a nowoczesny, estetyczny wygląd świetnie wpisuje się w nowoczesną architekturę.

-Dodatkowo model wyposażony jest w nowoczesną technologię BlueBus, dzięki której podłączenie do centrali sterującej odbywa się z wykorzystaniem przewodu 2-żyłowego, co jest znacznym ułatwieniem podczas instalacji i zdecydowanie skraca jej czas.

-Przy montażu drugiej linii fotokomórek wewnątrz posesji, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika bramy skrzydłowej, można zastosować estetyczne kolumny aluminiowe o wysokości 50 cm lub 100 cm. Więcej w dziale Kolumny fotokomórek.

PILOT 2-KANAŁOWY FLO2RE NICE



Nowa rodzina stylowych pilotów **Era Flor zastępujących starą linię Flor.**

-Piloty w komunikacji wykorzystują kod dynamicznie zmienny o **częstotliwości 433,92 MHz**, a dzięki wykorzystywaniu **4,5 miliarda kombinacji** nie jest możliwa ingerencja z zewnątrz w system automatyki.

-Użytkowany kod jest niemożliwy do skopiowania.

-Pilot dwukanałowy. Charakterystyczną cechą jest kolor czarny oraz dostępny w zestawie uchwyt do pilota.

-Zasięg pracy pilota wynosi **od 100 do 200 m** z opcjonalną anteną ABFKIT / ABF w terenie otwartym.

-Standardowo dostępne w zestawach automatyki Nice.

-Uwaga: sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem radiowym Smilo.

RADIOODBIORNIK SMXI-4 KANAŁOWY



Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.

-Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

-Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.