

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/soon-era-flor-zestaw-nice-p-586.html>



SOON ERA FLOR ZESTAW NICE

Cena brutto	2 730,60 zł
Cena netto	2 220,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46-390
Producent	Nice

Opis produktu

Gotowy zestaw zawierający wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy.

Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie etc.

Parametry	Jednostka	Wartość
Natężenie prądu silnika	A	-
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	350
Moment obrotowy	Nm	50
Stopień ochrony	IP	40
Prędkość liniowa	m/min	-
Prędkość obrotowa	obr/min	30
Pow. bramy uchylnej maksymalna	m ²	-
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m ²	20
Wysokość bramy maksymalna - brama sekcyjna	m	-
Wysokość bramy maksymalna - brama uchylna	m	-
Siła uciągu maksymalna	N	-
Temperatura pracy	°C	-20 - +50
Intensywność pracy	cykli/dobę	300
Wymiary	mm	115x375x300
Ciężar	kg	10,5
Ciężar bramy maksymalny	kg	-

Średnica otworu na wał bramy

mm

25,4

SOON 2000



-Siłownik SOON do automatyzacji bram sekcyjnych o powierzchni do 16m2.

-Łatwy w instalacji dzięki technologii BLUEBUS, trwały i precyzyjny, stanowi silne wsparcie średnich i dużych bram przemysłowych.

Najważniejsze cechy modelu SOON:

- siłownik mocowany jest bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej
- zwarta konstrukcja i wymiary (szerokość 115 mm) ułatwiają montaż w dowolnym miejscu
- enkoder zapewnia milimetrową precyzję ustawienia parametrów bramy bez potrzeby stosowania ograniczników krańcowych
- zwiększający bezpieczeństwo amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- kiedy system automatyki nie jest używany, siłownik przechodzi w tryb "uśpienia" redukując tym samym zużycie energii
- możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego**, dzięki któremu siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu
- zwolnienie przed zamknięciem**, zapewniające ciche i delikatne domknięcie nawet dużej bramy
- możliwość podłączenia fotokomórek działających w technologii BLUEBUS**
- możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej** znacznie zwiększającej bezpieczeństwo użytkowania bramy

-posiada opcję przypominania użytkownikowi o konieczności przeprowadzenia konserwacji po wcześniej zaprogramowanej liczbie cykli.

Fotokomórki MOFB (BLUEBUS)



-Fotokomórki należące do rodziny MOON, do montażu zewnętrznego, to połączenie doskonałych parametrów technicznych oraz znakomitego wzornictwa.

-Zasięg pracy urządzeń to 30 m.

-Dzięki poliwęglanowej obudowie są niezwykle trwałe i bezpieczne a nowoczesny, estetyczny wygląd świetnie wpisuje się w nowoczesną architekturę.

-Dodatkowo model wyposażony jest w nowoczesną technologię BlueBus, dzięki której podłączenie do centrali sterującej odbywa się z wykorzystaniem przewodu 2-żyłowego, co jest znacznym ułatwieniem podczas instalacji i zdecydowanie skraca jej czas.

-Przy montażu drugiej linii fotokomórek wewnątrz posesji, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania bramy skrzydłowej, można zastosować estetyczne kolumny aluminiowe o **wysokości 50 cm lub 100 cm**. Więcej w dziale Kolumny fotokomórek.

Pilot 2-kanałowy FLO2RE



Nowa rodzina stylowych pilotów **Era Flor** zastępujących starą linię **Flor**.

-Piloty w komunikacji wykorzystują kod dynamicznie zmienny o **częstotliwości 433,92 MHz**, a dzięki wykorzystywaniu **4,5 miliarda kombinacji** nie jest możliwa ingerencja z zewnątrz w system automatyki.

-Użytkowany kod jest niemożliwy do skopiowania.

-Pilot dwukanałowy. Charakterystyczną cechą jest kolor czarny oraz dostępny w zestawie uchwyt do pilota.

-Zasięg pracy pilota wynosi **od 100 do 200 m** z opcjonalną anteną ABFKIT / ABF w terenie otwartym.

-Standardowo dostępne w zestawach automatyki Nice.

-Uwaga: sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem radiowym Smilo.

SMXI-4 KANAŁOWY ODBIÓRNIK NICE



Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.

-Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

-Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.