

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/spido-era-flor-zestaw-nice-p-583.html>

SPIDO ERA FLOR (ZESTAW NICE)



Cena brutto	1 199,25 zł
Cena netto	975,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46-387
Producent	Nice

Opis produktu

Gotowy zestaw zawierający wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy SPIDO ERA FLOR.

-Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie etc.

Parametry	Jednostka	Wartość
Natężenie prądu silnika	A	-
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	-
Moment obrotowy	Nm	-
Stopień ochrony	IP	40
Prędkość liniowa	m/min	0,15
Prędkość obrotowa	obr/min	-
Pow. bramy uchyłnej maksymalna	m ²	-
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m ²	-
Wysokość bramy maksymalna - brama sekcyjna	m	-
Wysokość bramy maksymalna - brama uchyłna	m	2,6
Siła uciągu maksymalna	N	500
Temperatura pracy	°C	-20 - +50
Intensywność pracy	cykli/dobę	50
Wymiary	mm	-
Ciężar	kg	12 - z szyną

Ciężar bramy maksymalny	kg	-
Średnica otworu na wał bramy	mm	-

Napęd SPIDO polecany jest do bram garażowych o powierzchni bramy do 9m2.



- Szybki, wygodny i godny zaufania gwarantuje spokój przez wiele lat użytkowania.
- Jednoelementowa, aluminiowa szyna i przeniesienie napędu przez łańcuch, to gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy.

Najważniejsze cechy modelu SPIDO:

- siła uciągu 650N
- zwiększający bezpieczeństwo amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- praktyczny system odblokowania awaryjnego przy pomocy linki w przypadku braku napięcia
- wygodny przycisk sterownia "krok po kroku" na obudowie siłownika - otwarcie/zamknięcie bramy za pomocą jednego przycisku
- zwolnienie przed zamknięciem, zapewniające ciche i delikatne domknięcie bramy
- wewnątrz obudowy napędu znajduje się lampka umożliwiająca oświetlenie garażu ułatwiając manewr wjazdu
- łatwy montaż napędu przy pomocy jednoelementowej szyny prowadzącej
- Uwaga: produkt dostępny jest tylko w zestawie.

Pilot 2-kanałowy FLO2RE



Nowa rodzina stylowych pilotów **Era Flor zastępujących starą linię Flor.**

-Piloty w komunikacji wykorzystują kod dynamicznie zmienny o **częstotliwości 433,92 MHz**, a dzięki wykorzystywaniu **4,5 miliarda kombinacji** nie jest możliwa ingerencja z zewnątrz w system automatyki.

-Użytkowany kod jest niemożliwy do skopiowania.

-Pilot dwukanałowy. Charakterystyczną cechą jest kolor czarny oraz dostępny w zestawie uchwyt do pilota.

-Zasięg pracy pilota wynosi **od 100 do 200 m** z opcjonalną anteną ABFKIT / ABF w terenie otwartym.

-Standardowo dostępne w zestawach automatyki Nice.

-Uwaga: sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem radiowym Smilo.

Radioodbiornik SMXI 4-kanałowy, wewnętrzny (FLOR)



Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.

-Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

-Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.