Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:53

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/spin-11-era-flor-zestaw-nice-p-575.html



SPIN 11 ERA FLOR (ZESTAW NICE)

Cena brutto	**1 070,10 zł**
Cena netto	**870,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**46-379**
Producent	**Nice**

Opis produktu

Gotowy zestaw zawierający wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy SPIN 11 ERA FLOR

Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie etc.

Siłownik SPIN21 z napędem paskowym polecany jest do bram garażowych o powierzchni do 9 m² o wys. do 235 cm.



-Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym brama garażowa pracuje lekko zapewniając komfort codziennego jej użytkowania.

Najważniejsze zalety modelu Spin21:
-siła uciągu 650N

-wbudowana centrala sterująca z nowoczesną technologią BLUEBUS pozwalającą na łatwe programowanie oraz automatyczne rozpoznanie dodatkowych urządzeń, takich jak fotokomórki czy lampa sygnalizacyjna

-amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu

-elektroniczna kontrola prędkości - po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno, aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania. Przed zamknięciem napęd zwalnia, aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.

-kiedy system automatyki nie jest używany, siłownik przechodzi w tryb "uśpienia" redukując tym samym zużycie energii

-autoprogramowanie, dzięki któremu napęd w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym otwieraniu

-funkcja częściowego otwarcia bramy, dzięki której siłownik otwiera bramę na 15 cm pozwalając przewietrzyć garaż i usunąć spaliny, lub na 1 metr co pozwala wejść do garażu bez potrzeby czekania na całkowite otwarcie bramy

-możliwość podłączenia dwóch linii fotokomórek i listwy rezystancyjnej, znacznie zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bram automatycznych

-wewnątrz obudowy napędu znajduje się lampka umożliwiająca oświetlenie garażu ułatwiając manewr wjazdu

-możliwość podłączenia lampy sygnalizacyjnej typu: LUCYB/MLB/MLBT/WLT

-wyposażony w radioodbiornik 433.92MHz z możliwością zaprogramowania do 160 pilotów typu FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY.

-Uwaga: produkt dostępny jest tylko w zestawie.

Pilot 2-kanałowy FLO2RE



Nowa rodzina stylowych pilotów **Era Flor zastępujących starą linię Flor.**

-Piloty w komunikacji wykorzystują kod dynamicznie zmienny o **częstotliwości 433,92 MHz**, a dzięki wykorzystywaniu **4,5 miliarda kombinacji** nie jest możliwa ingerencja z zewnątrz w system automatyki.

-Użytkowany kod jest niemożliwy do skopiowania.

-Pilot dwukanałowy. Charakterystyczną cechą jest kolor czarny oraz dostępny w zestawie uchwyt do pilota.

-Zasięg pracy pilota wynosi **od 100 do 200 m** z opcjonalną anteną ABFKIT / ABF w terenie otwartym.

-Standardowo dostępne w zestawach automatyki Nice.

-Uwaga: sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem radiowym Smilo.