Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:12

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/spin-21-smilo-zestaw-nice-p-578.html



SPIN 21 SMILO (ZESTAW NICE)

Cena brutto	**1 353,00 zł**
Cena netto	**1 100,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**46-382**
Producent	**Nice**

Opis produktu

Gotowy zestaw zawierający wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy SPIN 21 SMILO.

Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie etc.

Parametry	Jednostka	Wartość
Natężenie prądu silnika	A	-
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	-
Moment obrotowy	Nm	5,85
Stopień ochrony	IP	40
Prędkość liniowa	m/min	0,08
Prędkość obrotowa	obr/min	-
Pow. bramy uchylnej maksymalna	m^2	11,76
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m^2	10,56
Wysokość bramy maksymalna - brama sekcyjna	m	2,4
Wysokość bramy maksymalna - brama uchylna	m	2,8
Siła uciągu maksymalna	N	650
Temperatura pracy	°C	-20 - +50
Intensywność pracy	cykli/dobę	50
Wymiary	mm	311x327x105
Ciężar	kg	3,6

Ciężar bramy maksymalny	kg	-
Średnica otworu na wał bramy	mm	-

Siłownik SPIN21 z napędem paskowym polecany jest do bram garażowych o powierzchni do 9 m² o wys. do 235 cm.



-Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym brama garażowa pracuje lekko zapewniając komfort codziennego jej użytkowania.

Najważniejsze zalety modelu Spin21:
-siła uciągu 650N

-wbudowana centrala sterująca z nowoczesną technologią BLUEBUS pozwalającą na łatwe programowanie oraz automatyczne rozpoznanie dodatkowych urządzeń, takich jak fotokomórki czy lampa sygnalizacyjna

-amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu

-elektroniczna kontrola prędkości - po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno, aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania. Przed zamknięciem napęd zwalnia, aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.

-kiedy system automatyki nie jest używany, siłownik przechodzi w tryb "uśpienia" redukując tym samym zużycie energii

-autoprogramowanie, dzięki któremu napęd w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym otwieraniu

-funkcja częściowego otwarcia bramy, dzięki której siłownik otwiera bramę na 15 cm pozwalając przewietrzyć garaż i usunąć spaliny, lub na 1 metr co pozwala wejść do garażu bez potrzeby czekania na całkowite otwarcie bramy

-możliwość podłączenia dwóch linii fotokomórek i listwy rezystancyjnej, znacznie zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bram automatycznych

-wewnątrz obudowy napędu znajduje się lampka umożliwiająca oświetlenie garażu ułatwiając manewr wjazdu

-możliwość podłączenia lampy sygnalizacyjnej typu: LUCYB/MLB/MLBT/WLT

-wyposażony w radioodbiornik 433.92MHz z możliwością zaprogramowania do 160 pilotów typu FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY.

-Uwaga: produkt dostępny jest tylko w zestawie.

Pilot 2-kanałowy SM2



Pilot 2-kanałowy Nice Smilo stosowany głównie do napędów bram wjazdowych i garażowych.

-Cechy charakterystyczne to stylowy wygląd i elegancka, czarna obudowa. Obudowa pilota jest dodatkowo wzmocniona, dzięki czemu Smilo jest bardziej wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne takie jak upuszczenie, przygniecenie, czy nawet przejechanie kołami samochodu.

-Kod dynamicznie zmienny, niemożliwy do skopiowania, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania.

-Liczba kombinacji wszystkich możliwych kodów w przypadku pilota Smilo wynosi aż 18 trylionów, co sprawia, że ponowne wystąpienie kodu jest praktycznie niemożliwe.

Radioodbiornik SMXIS 4-kanałowy, wewnętrzny (SMILO)



Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.

-Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

-Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.