

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/spin-40-era-flor-zestaw-nice-p-581.html>



SPIN 40 ERA FLOR (ZESTAW NICE)

Cena brutto	1 968,00 zł
Cena netto	1 600,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46-385
Producent	Nice

Opis produktu

Gotowy zestaw zawierający wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy SPIN 40 ERA FLOR.

Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie etc.

Parametry	Jednostka	Wartość
Natężenie prądu silnika	A	-
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	-
Moment obrotowy	Nm	9
Stopień ochrony	IP	40
Prędkość liniowa	m/min	0,08
Prędkość obrotowa	obr/min	-
Pow. bramy uchyłnej maksymalna	m ²	14,7
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m ²	17,68
Wysokość bramy maksymalna - brama sekcyjna	m	3,4
Wysokość bramy maksymalna - brama uchyłna	m	3,5
Siła uciągu maksymalna	N	1000
Temperatura pracy	°C	-20 - +50
Intensywność pracy	cykli/dobę	50
Wymiary	mm	311x327x105
Ciężar	kg	4,7

Ciężar bramy maksymalny	kg	-
Średnica otworu na wał bramy	mm	-

Siłownik SPIN40 polecany jest do bram garażowych o powierzchni do 13 m².



Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym nawet duża brama garażowa może pracować lekko i bezpiecznie.

Najważniejsze zalety modelu Spin40:

-siła uciągu 1000N

-amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu

-elektroniczna kontrola prędkości - po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno, aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania. Przed zamknięciem napęd zwalnia, aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.

-kiedy system automatyki nie jest używany, siłownik przechodzi w tryb "uśpienia" redukując tym samym zużycie energii

-autoprogramowanie, dzięki któremu napęd w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym otwieraniu

-funkcja częściowego otwarcia bramy, dzięki której siłownik otwiera bramę na 15 cm pozwalając przewietrzyć garaż i usunąć spaliny, lub na 1 metr co pozwala wejść do garażu bez potrzeby czekania na całkowite otwarcie bramy

-możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego, dzięki któremu siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu

-możliwość podłączenia do 6 linii fotokomórek i listwy rezystancyjnej, znacznie zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bram automatycznych

-wewnątrz obudowy napędu znajduje się lampka umożliwiająca oświetlenie garażu ułatwiając manewr wjazdu

-możliwość podłączenia lampy sygnalizacyjnej typu: LUCYB/MLB/MLBT/WLT

Napęd dostępny osobno wraz z trzelementową szyną prowadzącą 3x1 m z paskiem zbrojonym lub w zestawie zawierającym dodatkowo radioodbiornik oraz 1 pilot dwukanałowy FLO2R (zestaw Spin21 Flor) lub 2 piloty Smilo SM2 (zestaw Spin21 Smilo).

SNA30- jednoelementowa szyna stalowa 3m, z paskiem zbrojonym



PILOT 2-KANAŁOWY FLO2RE



Nowa rodzina stylowych pilotów **Era Flor** zastępujących starą linię Flor.

-Piloty w komunikacji wykorzystują kod dynamicznie zmienny o **częstotliwości 433,92 MHz**, a dzięki wykorzystywaniu **4,5 miliarda kombinacji** nie jest możliwa ingerencja z zewnątrz w system

automatyki.

-Użytkowany kod jest niemożliwy do skopiowania.

-Pilot dwukanałowy. Charakterystyczną cechą jest kolor czarny oraz dostępny w zestawie uchwyt do pilota.

-Zasięg pracy pilota wynosi **od 100 do 200 m** z opcjonalną anteną ABFKIT / ABF w terenie otwartym.

-Standardowo dostępne w zestawach automatyki Nice.

-Uwaga: sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem radiowym Smilo.

Radioodbiornik SMXI 4-kanałowy, wewnętrzny (FLOR)



Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.

-Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

-Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.