

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 01:41

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/sumo-2000v-smilo-zestaw-p-591.html>



SUMO 2000V SMILO (ZESTAW)

Cena brutto	3 579,30 zł
Cena netto	2 910,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46-395
Producent	Nice

Opis produktu

Napęd do bram SUMO 2000 V do automatyzacji dużych bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 15.0m² do 25.0m². Idealnie nadaje się do pracy intensywnej.

SUMO 2000 V



Najważniejsze cechy modelu:

-łatwy w instalacji, **mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej o wymiarach 25,4 mm** (montaż przy rozmiarach wału 1 ¼, 35mm, 40mm możliwy po zastosowaniu dodatkowego adaptera)

-możliwość montażu bocznego na ścianie w przypadku bram rozsuwanych w bok z użyciem dodatkowych uchwytów mocujących

-szerokość 110mm ułatwia montaż w dowolnym miejscu.

-możliwość regulowania **prędkości od 7.5 do 16.0 obrotów na minutę**

-napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika - nie ma więc konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka.

-encoder zapewnia milimetrową precyzję ustawienia parametrów bramy bez potrzeby stosowania ograniczników krańcowych

-współpracuje z dedykowaną centralą A924

-posiada opcję przypominania użytkownikowi o konieczności przeprowadzenia konserwacji po wcześniej zaprogramowanej liczbie cykli.

-funkcja częściowego otwarcia bramy - dzięki niej nie musisz czekać aż brama całkowicie się otworzy i zamknie

-funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - dzięki niej brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

-karta ładowania akumulatorów wbudowana w centrali, dzięki czemu siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu.

Centrala sterująca A924



Centrala sterująca do automatyzacji bram garażowych o powierzchni bramy do 15m2, 25 m2 lub 35 m2 za pomocą siłowników Nice SUMO (24V).

Centrala posiada bogaty zestaw funkcji i parametrów:

-funkcja autoprogramowania, dzięki której siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy, czyli pamiętają jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym otwieraniu

-funkcja częściowego otwarcia bramy – dzięki niej nie musisz czekać aż brama całkowicie się otworzy i zamknie

-funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

-funkcja serwisowa, dzięki której nie trzeba pamiętać o wykonaniu przeglądu - kontrolka na centrali zasygnalizuje taką potrzebę po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli.

Centrala posiada wbudowaną kartę ładowania akumulatorów, dzięki czemu siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu.

FOTOKOMÓRKI BF



Klasyczne fotokomórki do montażu zewnętrznego o klasycznym, ponadczasowym kształcie.

-Zasięg pracy urządzeń to 30 m.

-Przy montażu drugiej linii fotokomórek wewnątrz posesji, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika bramy skrzydłowej, można zastosować estetyczną, czarną kolumnę **aluminiową COB o wysokości 50 cm.**

-Więcej w dziale **Kolumny fotokomórek.**

PILOT SM-2 NICE 2-KANAŁOWY



Pilot 2-kanalowy Nice Smilo stosowany głównie do napędów bram wjazdowych i garażowych.

-Cechy charakterystyczne to stylowy wygląd i elegancka, czarna obudowa. Obudowa pilota jest dodatkowo wzmocniona, dzięki czemu Smilo jest bardziej wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne takie jak upuszczenie, przygniecenie, czy nawet przejechanie kołami samochodu.

-Kod dynamicznie zmienny, niemożliwy do skopiowania, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania.

-Liczba kombinacji wszystkich możliwych kodów w przypadku pilota Smilo wynosi aż 18 trylionów, co sprawia, że ponowne wystąpienie kodu jest praktycznie niemożliwe.

SMXIS RADIOODBIORNIK 4-KANAŁOWY NICE



Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.

-Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

-Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.