

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/switch-5-portowy-s54-dla-4-kamer-ip-p-2095.html>

Switch 5-portowy S54 dla 4 kamer IP.



Cena brutto	280,89 zł
Cena netto	228,37 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Pulsar

Opis produktu

S54 to 5-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af. Switch na portach od 1 do 4 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Port oznaczony UPLINK służy do podłączenia kolejnego urządzenia sieciowego. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED (opis w tabeli poniżej). Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

Korzyści:

- Zasilanie do 4 kamer jednocześnie
- Umożliwia uniknięcia prowadzenia kabli zasilających pod każde urządzenie
- Współpraca z innymi urządzeniami sieciowymi

Specyfikacja techniczna:

Porty	5 portów 10/100Mb/s (4 x PoE + 1 x UPLINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX)
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af (porty 1÷4), 48VDC / 15,4W na każdy port
Protokoły, standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Szybkość przekierowań	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
Przepustowość:	1,6Gbps
Metoda transmisji	Store-and-Forward
Optyczna sygnalizacja pracy	Zasilanie switch'a; Link/Act; PoE Status

Zasilanie	90 ÷ 264VAC 50÷60Hz / 1,2A 230VAC zasilacz typu desktop PSD480125 48VDC/1,25A/60W max.
Warunki pracy	Temperatura -10°C ÷ 45°C, Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
Wymiary (W x H x D)	118 x 28 x 85 [mm]
Akcesoria dodatkowe	blachy mocujące do podłoża
Waga netto / brutto	0,54/0,78kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	II (druga)
Temperatura składowania	-20°C ÷ 60°C
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata

Przykłady połączeń

