
Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:37

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/switch-poe-6-portowy-atte-xpoe-6-11-s3-transmisja-danych-do-280m-p-3752.html




Switch PoE 6-portowy ATTE xPoE-6-11-S3, transmisja danych do 280m

Cena brutto	**338,25 zł**
Cena netto	**275,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5902143690504**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range, w obudowie zewnętrznej ABOX-S3, bez zasilacza, typu xPoE-6-11-S3.



Najważniejsze cechy i funkcje:

- możliwość zasilania 5 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- szeroki zakres napięcia wejściowego (10...56VDC)
- napięcie wyjściowe = napięcie wejściowe
- do 70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT
- do 40W mocy na pozostałych portach PoE
- zasilany przez złącze śrubowe (Vin) lub z innego switcha PoE PASSIVE (port PoE IN/OUT)
- możliwość zasilania kaskadowego - jeden xPoE zasila kolejne (port PoE IN/OUT)
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- bardzo niski pobór mocy (
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej (system rastrowy)
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- wejście kablami przez zamontowane w obudowie gumowe zaślepk: 2x29mm

- w komplecie 2 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP55





xPoE-6-11-S3 został zaprojektowany jako uniwersalny przełącznik sieciowy PoE dedykowany do systemów telewizji przemysłowej IP.

Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE **zapewniają ciągłość pracy całego systemu** przy zwarciu lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii.


Tryb „Long Range” **pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji** do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Niezarządzalne switche i extendery PoE przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.




Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne **zapewnia odporność na promieniowanie UV i pozostałe, niekorzystne czynniki atmosferyczne**. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.





Przykład zastosowania:

Przykładowa konfiguracja IPB-5-10-S4 z wyniesionym punktem kamerowym opartym o XPOE-6-11-S3.



Cechy techniczne:

Porty LAN

- 6 portów RJ45 10/100Mbps (5xLAN+PoE, 1xUpLink)

Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)

- 802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5
- 802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5
- PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4

Obsługiwane nadajniki PoE (standard / moc max)

- PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4

Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)

- LAN_1...LAN5
- PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)

Wejście PoE (standard / tryb zasilania)

- LAN_5
- PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)

Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarciem)

LAN_1...LAN_4

- 0,75A / elektroniczny (auto-powrót)

LAN_5

- 1,25A / elektroniczny (auto-powrót)

Mikroprzełączniki SW1

przełącznik 1 "MODE"

- tryb pracy switcha

przełączniki 2...6 "PoE ON/OFF"

- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5

Tryb pracy "Standard"

- przełącznik 1 "MODE” w pozycji OFF
- LAN_1...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)

Tryb pracy "Long Range"

- przełącznik 1 "MODE” w pozycji ON
- LAN_1...LAN_4 - zasięg do 280m (10Mbps)
- LAN_5...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)

Zakres napięcia wejściowego

- Vin 10...56VDC

Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE

- Vout = Vin

Montaż obudowy

- naścienny, uchwyty montażowe

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy

- systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm

Zakres temperatur pracy


- -25°C...+40°C

Obudowa (typ / materiał / kolor / przepusty kablowe)

- ABOX-S3 / tworzywo / RAL7035 szary / zaślepka gumowa 2x29mm

Wymiary / masa netto / stopień ochrony

- 150x110x70mm / 0,36kg / IP55



Produkty Atte powstają w ścisłej współpracy z instalatorami.
Mają na celu zapewnienie najlepszych rozwiązań wspomagających codzienną pracę telewizji przemysłowej - w miejscach, w których niezbędne jest wsparcie dla lokalnego monitoringu oraz systemu zabezpieczeń.

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!