

Dane aktualne na dzień: 05-04-2026 16:59

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/szczelna-kamera-kopulowa-z-regulowanym-objektywem-i-zasięgiem-do-40m-ds-2ce56d8t-vpit3ze-p-2958.html>



## Szczelna kamera kopułowa z regulowanym obiektywem i zasięgiem do 40m DS-2CE56D8T-VPIT3ZE

Cena brutto	<b>793,35 zł</b>
Cena netto	<b>645,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>DS-2CE56D8T-VPIT3ZE</b>
Producent	<b>Hikvision</b>

### Opis produktu

**Szczelna kamera kopułowa z regulowanym obiektywem i zasięgiem do 40m DS-2CE56D8T-VPIT3ZE.**

**Kamera kopułowa marki Hikvision w technologii analogowej HD-TVI.** Ze względu na swój niewielki rozmiar zapewni dyskrecję podczas monitorowania obiektów osób lub otoczenia.

**Ogniskowa obiektywu 2.8-12 mm zapewnia szeroki kąt widzenia a zastosowany w nim przetwornik obrazu gwarantuje wysoką jego jakość.**

System transmisji i kodowania obrazu o nazwie HD-TVI **pozwała na przysyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę** (po zastosowaniu specjalnych transformatorów wideo).

Kamera analogowa to idealna pozycja **do monitoringu domu, przydomowej posesji, biura bądź gabinetu.**



### Korzyści z modelu DS-2CE56D8T-VPIT3ZE:

- Wysoka jakość obrazu **pozwała na dostrzeżenie nawet najmniejszych szczegółów.**
- **Dzięki wbudowanemu promiennikowi podczerwieni** umożliwia podgląd w nocy nawet w całkowitej ciemności na odległość do 40 metrów.
- **Klasa szczelności IP67** oraz **klasa wandaloodporności IK10**, pozwalają kamerze pracować nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Kamera posiada wiele wbudowanych funkcji **usprawniających pracę kamery w trudnych warunkach oświetleniowych.**

### Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 2 megapixel CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920(H)×1080(V)
- **Czułość:** 0.005 Lux@(F 1,2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Migawka:** 1/25 (1/30)s to 1/50, 000 s
- **Obiektyw:** 2,8 - 12mm
- **Mocowanie obiektywu:**  $\Phi 14$
- **Dzień / Noc:** IR z filtrem mechanicznym
- **Zakres regulacji:** Poziomo: 0 ~ 340°, nachylenie: 0 ~ 75°, Rotacja 0 ~ 355°
- **Synchronizacja:** Wewnętrzna
- **WDR:** 120 dB
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:** 1080p@25/30fps
- **Wyjście wideo:** 1x analog HD
- **Menu OSD:** Język Angielski
- **Opcje:** AGC, D/N Mode, WB, BLC, 3D DNR, Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR
- **Strefy prywatności:** 4
- **Detekcja ruchu:** 4 strefy
- **Oświetlacz IR:** Smart IR (zasięg do 40m)
- **Klasa szczelności:** IP67, IK10
- **Zasilanie:** PoC
- **Pobór mocy:** Max. 7W
- **Warunki pracy:** -40°C - 60°C
- **Wymiary:**  $\Phi 141 \times 124.1$ mm
- **Waga:** 1600g

GPSR

# HIKVISION

Dane kontaktowe:

---

**Hikvision Europe**

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands

Tel: +31-23-5542770

Fax: +31-23-5631112

**Serwis techniczny:** [support.eu@hikvision.com](mailto:support.eu@hikvision.com)

**Odpowiedzialność za produkt:****HIKVISION POLAND Sp. z o.o.**

Żwirki I Wigury 16B

02-092 Warszawa

[info.pl@hikvision.com](mailto:info.pl@hikvision.com)