

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/szczelna-kamera-turbo-hd-5mpx-z-zoomem-ds-2ce16h1t-it3ze-hikvision-p-2953.html>



Szczelna kamera Turbo HD 5MPX z zoomem DS-2CE16H1T-IT3ZE HIKVISION

Cena brutto	734,31 zł
Cena netto	597,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CE16H1T-IT3ZE
Producent	Hikvision

Opis produktu

Szczelna kamera Turbo HD 5MPX z zoomem DS-2CE16H1T-IT3ZE HIKVISION.

DS-2CE16H1T-IT3ZE to kamera tubowa marki Hikvision pracująca w technologii HDTVI - Turbo HD (High Definition Transport Video Interface).

Technologia HD-TVI **cehuje się wysoką jakością obrazu generowanego przez kamery**, a sama działa po kablu koncentrycznym.

Urządzenie posiada przetwornik CMOS **generujący obraz w rozdzielczości 5 megapikseli 2560x1944 przy 20fps**.

Wbudowany promiennik EXIR zapewnia doświetlenie sceny po zmroku.



Korzyści z modelu DS-2CE16H1T-IT3ZE:

- Wbudowany promiennik podczerwieni pozwala **doświetlić obraz w nocy na odległość do 40 metrów**.
- **Klasa szczelności IP67** oraz szeroki zakres temperatur pracy urządzenia, pozwalają kamerze pracować nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Kamera jest w stanie **transmitować obraz w odległości do 450m bez wzmacniacza sygnału**.
- **Kamera wyposażona w technologie PoC**, czyli instalacja potrzebuje tylko jednego przewodu - koncentrycznego.

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 5 megapixel CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2592 (H) × 1944 (V)
- **Czułość:** 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Migawka:** 1/25 (1/30) s to 1/50, 000 s
- **Obiektyw:** 2,8-12mm
- **Mocowanie obiektywu:** $\phi 14$
- **Dzień / Noc:** IR z filtrem mechanicznym
- **Zakres regulacji:** Poziomo: 0 ~ 360°, nachylenie: 0 ~ 180°
- **Synchronizacja:** Wewnętrzna
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:** 2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps, 2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (default), 1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps
- **Wyjście wideo:** 1x analog HD
- **Menu OSD:** Język Angielski
- **Opcje:** AGC, D/N Mode, WB, BLC, DWDR, Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR
- **Oświetlacz IR:** Smart IR (zasięg do 40m) EXIR
- **Klasa szczelności:** IP 67
- **Zasilanie:** PoC
- **Pobór mocy:** Max. 8W
- **Temperatura pracy:** -40°C ~ 60°C
- **Wymiary:** 92 mm × 84.8 mm × 269.6 mm
- **Waga:** 900g