

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/zamek-szyfrowy-zs10-vidos-p-1846.html>

Zamek szyfrowy ZS10 Vidos



Cena brutto	381,30 zł
Cena netto	310,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ZS10
Kod EAN	5907281203012
Producent	Vidos

Opis produktu

ZS10 - Zamek szyfrowy VIDOS.

- AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD.
- Urządzenie posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium.
- Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz.
- Sterowanie elektrozapcsem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu.
- W ZS10 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników
- Regulowany czas otwarcia elektrozapcetu
- Obsługa 2 stref .Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy
- Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego.
- Podświetlana klawiatura z diodami trybu pracy
- Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik zamknięcia drzwi.

FUNKCJE:

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika - UNIQUE 125kHz
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 - max 10 kodów użytkowników i kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozapc, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V - 24V / AC 9V - 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 120x76x22mm