

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/walky-2024-smilo-zestaw-nice-p-571.html>

WALKY 2024 SMILO ZESTAW NICE



Cena brutto	2 829,00 zł
Cena netto	2 300,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47-375
Producent	Nice

Opis produktu

Zestaw do bram: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24V, samohamowny siłownik WL1024, radioodbiornik OXI, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna WLT.

Kompatybilny z systemem OPERA i SOLEMYO.

Zalecany do bram drewnianych lub z PVC.

Zwarta konstrukcja: idealny do furtek nawet na małych słupkach (szer. 10 cm). Łagodny i precyzyjny ruch pozwala również na automatyzację bramy o delikatnej konstrukcji.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Szybki: siłownik potrzebuje tylko 7 sekund aby otworzyć lub zamknąć bramę (w idealnych warunkach instalacji).

Wygodny w montażu: wspornik siłownika można obracać dla łatwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych słupkach.

Możliwość montażu w bardzo wąskim narożniku (min. 80 mm).

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS424 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), przeciążeniowy system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Modułarna centrala sterująca WLA1

- 4 prędkości
- automatyczne zamykanie z opóźnieniem
- funkcja częściowego otwarcia
- regulacja czasu pauzy
- regulowany poziom czułości
- automatyczne rozpoznanie urządzeń bezpieczeństwa typu NO/NC/8.2 kOhm

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

WALKY 1024



WALKY 1024C



Fotokomórki MOFB (BLUEBUS)



-Fotokomórki należące do rodziny MOON, do montażu zewnętrznego, to połączenie doskonałych parametrów technicznych oraz znakomitego wzornictwa.

-Zasięg pracy urządzeń to 30 m.

-Dzięki poliwęglanowej obudowie są niezwykle trwałe i bezpieczne a nowoczesny, estetyczny wygląd świetnie wpisuje się w nowoczesną architekturę.

-Dodatkowo model wyposażony jest w nowoczesną technologię BlueBus, dzięki której podłączenie do centrali sterującej odbywa się z wykorzystaniem przewodu 2-żyłowego, co jest znacznym ułatwieniem podczas instalacji i zdecydowanie skraca jej czas.

-Przy montażu drugiej linii fotokomórek wewnątrz posesji, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania bramy skrzydłowej, można zastosować estetyczne kolumny aluminiowe o **wysokości 50 cm lub 100 cm**. Więcej w dziale Kolumny fotokomórek.

Lampa sygnalizacyjna WLT (12V)



-**Lampa sygnalizacyjna, zasilanie 12V, diodowa, z czujnikiem zmierzchu.**

-**Lampa WLT, składająca się z kilku bardzo jasnych diod LED**, jest produktem spełniającym nie tylko podstawową funkcję ostrzegawczą.

-Wszechstronność naszego produktu podkreśla fakt, że można ją wykorzystać jako klasyczną lampę ostrzegawczą lub jako niezależne od siłownika urządzenie.

-Wówczas lampa służy jako **doświetlenie najbliższego otoczenia bramy**.

-Dzięki wbudowanemu czujnikowi zmierzchu istnieje możliwość zaprogramowania jej tak, by włączała się wtedy, kiedy poziom oświetlenia słonecznego spadnie poniżej zadanego fabrycznie progu.

-Element świecący lampy można ustawić na dwa sposoby: **tak aby świecił na wszystkie strony lub ukierunkować strumień światła uzyskując doświetlenie podjazdu**.

-**Lampa WLT podłączona do dowolnego źródła napięcia 12/24V (stałego lub zmiennego) świeci światłem stałym, natomiast kiedy zostanie podłączona do centrali z systemem BLUEBUS pulsuje, spełniając funkcję ostrzegawczą.**

-Sprzedawana jest w zestawach siłowników WALKY (WALKY2024KCE) jak również osobno, jako niezależne urządzenie.

Pilot 2-kanałowy SM2



Pilot 2-kanałowy Nice Smilo stosowany głównie do napędów bram wjazdowych i garażowych.

-Cechy charakterystyczne to stylowy wygląd i elegancka, czarna obudowa. Obudowa pilota jest dodatkowo wzmocniona, dzięki czemu Smilo jest bardziej wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne takie jak upuszczenie, przygniecenie, czy nawet przejechanie kołami samochodu.

-Kod dynamicznie zmienny, niemożliwy do skopiowania, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania.

-Liczba kombinacji wszystkich możliwych kodów w przypadku pilota Smilo wynosi aż 18 trylionów, co sprawia, że ponowne wystąpienie kodu jest praktycznie niemożliwe.

Radioodbiornik OXI 4-kanałowy, wewnętrzny (OPERA)



-
- Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.
 - Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.
 - Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.