Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:50

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/wideodomofon-ip-dahua-dhi-vtkb-vto2000a-vth1560bw-natynkowy-p-953.html



Wideodomofon IP Dahua DHI-VTKB-VTO2000A-VTH1560BW NATYNKOWY

Cena brutto	**2 965,45 zł**
Cena netto	**2 410,93 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**122-1722**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Wideodomofon Cyfrowy IP DAHUA **DHI-VTKB-VTO2000A-VTH1560BW.**

-Absolutny HIT ZIMY 2016,nowość na rynku o niesamowitym designie i funkcjonalności.

Monitor VTH1560BW:

-Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
-Rozdzielczość 800x480
-Tryb pracy - głośnomówiący
-Protokół TCP/IP
-Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego wyboru
-Diagnostyka - wskaźniki informacyjne LED na obudowie monitora oraz ikony na ekranie
-Płynna regulacja ustawień głośności rozmowy oraz głośności sygnału wywołania
-Regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania video z kamery panela zewnętrznego
-Wbudowana karta pamięci 4GB
-Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
-Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
-Możliwość zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
-Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
-Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie do 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
-Funkcja DND umożliwiająca wyciszenie monitora na zadany czas
-Funkcja Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
-Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (do 32 kamer na każdy monitor)
-Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)

-Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
-Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w jednym lokalu (dotyczy zestawów jedno rodzinnych)
-Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi videomonitorami w tym samym budynku
-Wskaźnik LED obecności zasilania oraz podłączenia magistrali
-Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V
-Podłączenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat.5, standard B)
-Montaż natynkowy
-Obudowa w kolorze białym
-Wymiary 221.2 x 154.3 x 25.8 mm (Szer x Wys x Gł)

Panel VTO2000A:

-Kamera kolor CMOS 1/4" z automatycznym podświetlaniem LED
-Obsługiwana rozdzielczość: WVGA
-Obiektyw szerokokątny 2.8mm, kąt widzenia kamery poziomo ok. 90°
-Mechaniczna regulacja kąta widzenia kamery w dowolnym kierunku o 15°
-Wbudowana usługa Web Service - zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej
-Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC)
-Obsługa dodatkowego przekaźnika za pomocą modułu kontroli dostępu
-Obsługa przycisku wyjścia
-Wbudowany styk sabotażowy, który uruchamia alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
-Jeden przycisk wywołania
-Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
-Możliwość nagrania wiadomości audio-video dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia / nieobceności lokatora
-Zasilanie lokalne 12VDC
-Montaż podtynkowy / natynkowy (puszka do montażu podtynkowego oraz natynkowego dostępna osobno)
-Możliwość obsługi za pomocą telefonu komórkowego przez Wifi oraz GSM
-Aplikacja mobilna dla systemu Google Android jest do pobrania z serwisu Goole Play
-Aplikacja mobilna dla systemu Apple iOS jest do pobrania z serwisu App Store
-Podłączenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat.5, standard B)
-Protokół TCP/IP
-Możliwość nagrywania wideo przez wszystkie rejestratory obsługujące kanały IP, w tym: rejestratory sieciowe oraz analogowe i HDCVI z opcją hybrydy i trybrydy
-Klasa szczelności IP53
-Front koloru srebrnego, wykonany ze stali
-Wymiary wys/szer/gł 140x129x32.2mm

Switch DHI-VTNS1060A:

-Protokół PoE 24V
-6 wyjść PoE Ethernet do podłączenia monitorów (standard B)
-1 wejście Ethernet do podłączenia switcha LAN/routera/poprzedniego switcha BCS-SP06 lub panela zewnętrznego (standard B)
-1 wyjście Ethernet do podłączenie kolejnego switcha lub panela zewnętrznego (standard B)
-Transfer sygnału i zasilania po jednym przewodzie UTP Cat.5 (dotyczy monitorów)
-Wbudowany przycisk ON/OFF
-Zasilanie 24 VDC (wymaga zasilacza)
-Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy
-Kontrolki Power oraz Run, sygnalizujące obecność zasilania oraz komunikację z wideomonitorami
-Szerokość DIN 10
-Wymiary 179 x 107 x 30 mm (Szer/Wys/Gł)
-Pobór prądu: czuwanie 0.2W (bez obciążenia), praca max 45W (pełne obciążenie)