

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 11:21

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/wideodomofon-ip-panel-zewnetrzny-hikvision-ds-kd8003-ime1eu-p-4093.html>



Wideodomofon IP Panel zewnętrzny Hikvision DS-KD8003-IME1/EU

Cena brutto	690,00 zł
Cena netto	560,98 zł
Cena poprzednia	965,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-KD8003-IME1/EU
Kod EAN	5902887052811
Producent	Hikvision

Opis produktu

Stacja zewnętrzna wideodomofonu IP z kamerą FullHD FishEye 180° - DS-KD8003-IME1/EU.

Stacja zewnętrzna DS-KD8003-IME1/EU to **podstawowy element stacji bramowej**, która pozwala na **komunikację głosową** między właścicielem domu, a osobą dzwoniącą.

Wbudowana **kamera wysokiej jakości FullHD** typu "rybie oko" o rozdzielczości 2Mpx pozwala na **identyfikację osoby dzwoniącej przez lokatora**.

Moduł zewnętrzny do stacji bramowej marki Hikvision **zadba o bezpieczeństwo domowników, jak i całej posesji**.



Korzyści z modelu:

- moduł zewnętrzny posiada **dwa wyjścia przekaźnikowe** do sterowania zamkami oraz **cztery dodatkowe wyjścia alarmowe**,
- urządzenie posiada **kamerę wysokiej jakości FullHD** o rozdzielczości 2Mpx,
- jednostka główna pozwala na rozbudowę stacji bramowej o **dodatkowe 8 modułów funkcjonalnych**.



Obsługa wideodomofonów w jednej aplikacji Hik-Connect

Wideodomofony 2 generacji i systemy wideodomofonowe marki HikVision mogą być sterowane i obsługiwane przez jedną **aplikację mobilną Hik-Connect**. Jest ona dostępna na **urządzeniach z systemem Android oraz iOS**. Aplikacja mobilna pozwala na **podgląd obrazu w czasie rzeczywistym**. Dodatkowo aplikacja posiada **funkcję prowadzenia rozmów z osobą dzwoniącą**, która znajduje w obrębie domofonu. Hik-Connect pozwala również **zdalnie sterować wejściem** - można z dowolnego miejsca otworzyć bramę przez jedno kliknięcie w aplikacji.



Specyfikacja techniczna:

System:

- **Procesor:** Embedded MCU
- **System operacyjny:** Embedded Linux
- **Metoda wywołania:** Mechaniczny przycisk fizyczny

Wideo:

- **Rodzaj kamery:** Kolorowa, CMOS Low Illumination 2Mpx HD

-
- **Standard kompresji:** H.264
 - **Rozdzielczość:** Strumień główny: 1920 × 1080 (1080p); Strumień dodatkowy: 720 × 480
 - **Podświetlanie kamery:** IR LED
 - **Anti-flicker:** 50 Hz, 60 Hz
 - **Funkcje:** BLC, DNR, WDR
 - **Kąt widzenia:** Poziomo: 180°; Pionowe: 96°

Audio:

- **Komunikacja:** Głosowa dwustronna
- **Audio input:** Mikrofon - wbudowany, wielokierunkowy
- **Audio output:** Głośnik - wbudowany
- **Kompresja audio:** G.711 U @64 Kbps
- **Funkcje dodatkowe:** Redukcja szumów, usuwanie echo

Sieć:

- **Ethernet:** 10/100 Mbps Self-Adaptive
- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, RTSP

Alarm:

- **Styk sabotażowy:** 1x

Interfejsy:

- **Ethernet:** 1x RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive
- **Połączenie modułowe:** 1x wyjście (RS-485)
- **Debug:** 1x
- **Wejścia alarmowe:** 4x
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 2x NC/NO (30 V, 1 A)

Ogólne:

- **Liczba przycisków wywołania:** 1x
- **Zasilanie:** 12 V DC; PoE (IEEE 802.3af)
- **Pobór mocy:** ≤10 W
- **Temperatura pracy:** -40°C ~ +60°C (-40°F to 140°F)
- **Wilgotność:** 10% ~ 95%
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Montaż:** Podtynkowy: wymagana ramka z serii DS-KD-ACF; Natynkowy: wymagana ramka z serii DS-KD-ACW
- **Wymiary (szer/wys/gł):** 98×99.8×43.9 mm (3.86×3.93×1.73")

Wideodomofony drugiej generacji marki Hikvision

Wybierasz towar od pewnego dystrybutora, zapewniamy pomoc techniczną i wsparcie na każdym etapie zakupu.
Jeśli masz pytania: - [zadzwoń do nas lub napisz maila](#).