

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/wideodomofon-stacja-bramowa-ip-1-abonamentowa-hikvision-ds-kv8113-wme1-2mpx-wifi-p-4107.html>



Wideodomofon Stacja
bramowa IP
1-abonamentowa Hikvision
DS-KV8113-WME1 2Mpx,
WiFi

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Cena poprzednia	1 261,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KV8113-WME1
Kod producenta	DS-KV8113-WME1
Kod EAN	6941264069225
Producent	Hikvision

Opis produktu

Stacja bramowa 1 rodzinna IP Villa DS-KV8113-WME1 Hikvision - wbudowany czytnik zbliżeniowy.

Wysokiej jakości stacja bramowa DS-KV8113-WME1 do wideodomofonów IP marki Hikvision pozwoli w świetny sposób zadbać o bezpieczeństwo każdej posesji. Stacja bramowa 1-abonamentowa to urządzenie dedykowane dla domów jednorodzinnych.

Urządzenie składa się z szerokokątnej kamery o rozdzielczości 2Mpx @1920x1080, dwukierunkowego systemu komunikacji głosowej, przycisku wywołania oraz czytnika zbliżeniowego kart i breloków.

Stacja bramowa marki Hikvision jest idealnym wyborem dla osób, które nie posiadają struktury kablowej. Urządzenie można połączyć z monitorem bezprzewodowo (moduł Wifi z routerem) lub przewodowo (switch PoE i przewód typu skrętka UTP).



Korzyści z modelu:

- zastosowanie wydajnego **przetwornika CMOS 2Mp** oraz **szerokokątnego obiektywu** stacja gwarantuje **płynny i czytelny obraz**, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz oświetlenia na zewnątrz,
- stacja bramowa posiada dwa wbudowane **interfejsy sieciowe: Ethernet z PoE oraz WiFi**,
- dzięki współpracy z **aplikacją mobilną poprzez chmurę P2P**, użytkownik ma możliwość konfiguracji systemu z dowolnego miejsca, bez konieczności korzystania z publicznych adresów IP,
- urządzenie zostało wyposażone w **czytnik tagów zbliżeniowych w standardzie Mifare**.



Połączenie bezprzewodowe lub przewodowe

Panel bramowy wyposażony został w **dwa interfejsy sieciowe Ethernet z PoE oraz WiFi**. Dzięki czemu użytkownik ma możliwość połączenia panelu zewnętrznego z monitorem na dwa sposoby:

- **bezprzewodowo** - poprzez moduł Wifi z routerem
- **przewodowo** - przez switch PoE i przewód typu skrętka UT



Specyfikacja techniczna:

System:

- **System operacyjny:** Embedded Linux
- **Tryb obsługi:** Jednoprzyciskowy
- **Pamięć Flash:** 32M
- **Pamięć RAM:** 256 Mb

Wideo:

- **Kamera:** CMOS 2Mpx
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 FullHD

-
- **Oświetlacz podczerwieni IR:** do 3 metrów
 - **BLC:** Wspiera
 - **DNR:** Wspiera
 - **WDR:** Mechaniczny (True WDR)
 - **FOV (kąt widzenia):** Horyzontalnie: 129° Pionowo: 75°

Kompresja obrazu:

- **Standard kompresji:** H.264
- **Dual stream:** Tak
- **Framerate:** Główny: 1080p@30fps, 720p@25fps; Pomocniczy: D1@25fps
- **Rozdzielczość strumieni:** Główny: 1920 × 1080p, 720p; Pomocniczy: 704 × 576

Funkcje smart:

- **Detekcja ruchu:** wspiera

Audio:

- **Komunikacja:** Głosowa dwustronna
- **Audio input:** Mikrofon - wbudowany, wielokierunkowy
- **Audio output:** Głośnik - wbudowany
- **Kompresja audio:** G.711 U @64 Kbps
- **Funkcje dodatkowe:** Redukcja szumów, usuwanie echo

Sieć:

- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Oprogramowanie klienckie:** iVMS-4200 , Hik-Connect
- **Obsługiwane przeglądarki WEB:** IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0

Sterowanie:

- **Typ stacji:** jednoabonamentowa
- **RS-485:** 1
- **WiFi:** Tak, wbudowane, 2.4 Ghz
- **Port DEBUG:** 1
- **Slot SD:** Do 128Gb
- **Wejścia alarmowe:** 4
- **GND:** 1
- **Przycisk fizyczny:** 1
- **TAMPER switch:** 1

Kontrola dostępu:

- **Częstotliwość odczytu:** 13.56 MHz
- **Rodzaj transponderów:** Mifare
- **Przełącznik:** 1

Ogólne:

- **Klasa szczelności:** IP65
- **Klasa odporności mechanicznej:** IK08
- **Materiał:** Aluminium
- **Wskaźnik stanu:** 3 x LED
- **Zasilanie:** PoE (IEEE802.3af), 12 VDC
- **Pobór mocy:** ≤10 W
- **Temp. pracy:** -40° C to +53° C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10% to 95%
- **Montaż:** natynkowy / podtynkowy
- **Wymiary:** 174 mm × 91 mm × 29 mm.

Wideodomofony drugiej generacji marki Hikvision

Wybierasz towar od pewnego dystrybutora, zapewniamy pomoc techniczną i wsparcie na każdym etapie zakupu.
Jeśli masz pytania: - [zadzwoń do nas lub napisz maila](#).

Specyfikacja

Stacja Hikvision DS-KV8113-WME1

Przetwornik:

2 Mpx

Rozdzielczość:

1920 x 1080

Kąt widzenia kamery:

129 °

Oświetlacz IR:

Oświetlacz LED:

Czujnik PIR:

Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	• Ethernet • Wi-Fi

Interfejs RS-485:

Wyjście wideo:

Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

-
- **DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie**
 - **BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)**
 - **Komunikacja dwukierunkowa,**
 - **Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,**
 - **Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża**
 - **Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej**
 - **Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją [Hik-Connect](#) dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego**

Zasilanie:

- **PoE (802.3af)**
- **12 V DC / 830 mA (max)**

Pobór mocy: