Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:54

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/wideodomofon-stacja-bramowa-ip-villa-ds-kv6113-wpe1-hikvision-2mpx-wifi-mifare-p-4092.html



Wideodomofon Stacja bramowa IP Villa DS-KV6113-WPE1 Hikvision 2Mpx, Wifi, Mifare

Cena brutto	**738,98 zł**
Cena netto	**600,80 zł**
Cena poprzednia	~~**923,73 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-KV6113-WPE1**
Kod EAN	**6941264032670**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Stacja bramowa z kamerą FullHD i czytnikiem zbliżeniowym, umożliwiającej komunikację głosową oraz otwarcie za pomocą karty lub breloka.

Wysokiej jakości stacja bramowa DS-KV6113-WPE1 do **widedomofonów IP marki Hikvision** pozwoli w świetny sposób zadbać o bezpieczeństwo każdej posesji.

Urządzenie składa się z **szerokokątnej kamery** o rozdzielczości 2Mpx @1920x1080, dwukierunkowego **systemu komunikacji głosowej**, **przycisku wywołania** oraz **czytnika zbliżeniowego kart i breloków**.

Stacja bramowa marki Hikvision jest idealnym wyborem dla osób, które nie posiadają struktury kablowej. Urządzenie można połączyć z monitorem **bezprzewodowo** (moduł Wifi z routerem) lub **przewodowo** (switch PoE i przewód typu skrętka UTP).



Korzyści z modelu:

- zastosowanie wydajnego **przetwornika CMOS 2Mp** oraz **szerokokątnego obiektywu** stacja gwarantuje **płynny i czytelny obraz**, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz oświetlenia na zewnątrz,
- stacja bramowa posiada dwa wbudowane **interfejsy sieciowe: Ethernet z PoE oraz WiFi**,
- dzięki współpracy z **aplikacją mobilną poprzez chmurę P2P**, użytkownik ma możliwość konfiguracji systemu z dowolnego miejsca, bez konieczności korzystania z publicznych adresów IP,
- urządzenie zostało wyposażone w **czytnik tagów zbliżeniowych w standardzie Mifare**.



Połączenie bezprzewodowe lub przewodowe

Panel bramowy wyposażony został w **dwa interfejsy sieciowe Ethernet z PoE oraz WiFi**. Dzięki czemu użytkownik ma możliwość połączenia panelu zewnętrznego z monitorem na dwa sposoby:

- **bezprzewodowo** - poprzez moduł Wifi z routerem
- **przewodowo** - przez switch PoE i przewód typu skrętka UT



Specyfikacja techniczna:

System:

- **System operacyjny:** Embedded Linux
- **Tryb obsługi:** Jednoprzyciskowy
- **Pamięć Flash:** 32M / 16M
- **Pamieć RAM:** 256 Mb

Wideo:

- **Kamera:** CMOS 2Mpx
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 FullHD

- **Oświetlacz podczerwieni IR:** do 3 metrów
- **BLC:** Wspiera
- **DNR:** Wspiera
- **WDR:** Mechaniczny (True WDR)
- **FOV (kąt widzenia):** Horyzontalnie: 129° Pionowo: 75°

Kompresja obrazu:

- **Standard kompresji:** H.264
- **Dual stream:** Tak
- **Framerate:** Główny: 1080p@30fps, 720p@25fps; Pomocniczy: D1@25fps
- **Rozdzielczość strumieni:** Główny: 1920 × 1080p, 720p; Pomocniczy: 704 × 576

Funkcje smart:

- **Detekcja ruchu**: wspiera

Audio:

- **Komunikacja**: Głosowa dwustronna
- **Audio input:** Mikrofon - wbudowany, wielokierunkowy
- **Audio output:** Głośnik - wbudowany
- **Kompresja audio:** G.711 U @64 Kbps
- **Funkcje dodatkowe:** Redukcja szumów, usuwanie echo

Sieć:

- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Oprogramowanie klienckie:** iVMS-4200 , Hik-Connect
- **Obsługiwane przeglądarki WEB:** IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0

Sterowanie:

- **RS-485:** N/A
- **WiFi:** Tak, wbudowane
- **Port DEBUG:** 1
- **Slot SD:** Do 128Gb
- **Wejścia alarmowe:** 4
- **GND:** 1
- **Przycisk fizyczny:** 1
- **TAMPER switch:** 1

Kontrola dostępu:

- **Częstotliwość odczytu:** 13.56 MHz
- **Rodzaj transponderów:** Mifare
- **Przekaźnik:** 1

Ogólne:

- **Klasa szczelności:** IP65
- **Materiał:** Tworzywo ABS
- **Wskaźnik stanu:** 2 x LED
- **Zasilanie:** PoE (IEEE802.3af), 12 VDC
- **Pobór mocy:** □10 W
- **Temp. pracy:** -40° C to +53° C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10% to 95%
- **Montaż:** natynkowy
- **Wymiary:** 138 mm × 65 mm × 27 mm

Wideodomofony drugiej generacji marki Hikvision

Wybierasz towar od pewnego dystrybutora, zapewniamy pomoc techniczną i wsparcie na każdym etapie zakupu. Jeśli masz pytania: - zadzwoń do nas lub napisz maila**.**