

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/wideodomofon-zestaw-hikvision-wifi-7-mifare-breloki-karta-microsd-32-gb-p-4284.html>



Wideodomofon zestaw Hikvision WiFi 7" MiFare + breloki + karta microSD 32 Gb

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Cena poprzednia	2 099,00 zł
Kod EAN	6096335272285

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Rozdzielczość kamery:** 2 Mpx
Rodzaj wideodomofonu: Jednorodzinny
Połączenie: PoE
Kąt widzenia kamery: 129°
Podczerwień IR: Do 3 metrów
Rozmiar monitora: 7"
Ilość monitorów: 1
Kontrola dostępu: Breloki/karty zbliżeniowe
Montaż: Natynkowy
Sterowanie: Furtka , Brama
Aplikacja na telefon: Tak
Funkcje dodatkowe: Interkom , Obsługa kamer CCTV , Detekcja ruchu
WiFi: Tak
Skrzynka na listy: Nie

Specyfikacja wideodomofonu

Monitor IP DS-KH6320-WTE1/EU Hikvision

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki,

	• Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie) • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	• 12 V DC, • IEEE 802.3af
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301487
Gwarancja:	3 lata

Stacja bramowa S-KV8113-WME1

Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	129 °
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Czujnik PIR:	
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi

Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	• Ethernet • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	
Wyjście wideo:	
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Komunikacja dwukierunkowa, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Mocowanie:	Podtynkowe
Kolor:	Szary + Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305302108
Gwarancja:	3 lata