Dane aktualne na dzień: 19-03-2024 08:11

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/wingo-5000-smilo-zestaw-nice-p-568.html



WINGO 5000 SMILO ZESTAW NICE

Cena brutto	**2 952,00 zł**
Cena netto	**2 400,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**47-372**
Producent	**Nice**

Opis produktu

Zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2.

Konstrukcja z wydłużonym korpusem. **Możliwością montażu na szerokich słupkach.**

Sprzedawane w zestawach z centralą A60.

Łatwy montaż: po zamontowaniu siłownika wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.

Uniwersalny: montaż na klinkierowych słupkach, nawet do 22 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Metalowa nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.

Centrala Mindy A60

-do dwóch siłowników 230V

-wyjmowane wtyczki do podłączeń

-elektroniczna regulacja siły

-dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami

-obsługa elektrozamka

-funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)

-niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników

-płynne zwolnienie

-regulacja płynnego zamykania bramy

-łagodny start

-fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania

-fotokomórek przed każdym ruchem bramy

Droga radiowa FLOR

WINGO 5000



-Napęd do dużych bram skrzydłowych, o **długości skrzydła do 3,5 m i ciężarze do 200kg.**

-Urządzenie posiada **wydłużony korpus,** dzięki czemu za jego pomocą można zautomatyzować niemal każdą bramę skrzydłową.

-Zwiększona długość śruby pociągowej umożliwia zastosowanie w trakcie montażu nowych, zwiększonych wymiarów montażowych A i B, **odpowiednio do 255 mm i 320 mm.**

-Dzięki temu łatwo i bez problemu zamontujemy siłowniki na znacznie większych bramach skrzydłowych osadzonych nawet na murowanych słupkach o dużym przekroju.

-Przy długości skrzydła **do 350cm ciężar bramy może dochodzić do 200kg** przy krótszych skrzydłach nawet do 500kg.

Najważniejsze zalety modelu Wingo5000:

-funkcja fototest – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch.

-funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła – dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż bram całkowicie się otworzy i zamknie

-funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na

zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

-funkcja opóźnienia przy zamykaniu i otwieraniu – umożliwia niezależną regulację czasu pracy dwóch siłowników w przypadku bram dwuskrzydłowych. Gdy skrzydła bramy rozpoczynają ruch w tym samym momencie mogłyby się zablokować, lub w fazie zamykania zajść jedno na drugie. Dzięki tej funkcji możliwe jest opóźnienie jednego z siłowników.

-wyposażony w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy

-napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.

-Uwaga: produkt dostępny tylko w zestawie

-Produkt dostępny w zestawie zawierającym dwa siłowniki, centralę sterującą A60 oraz piloty Flor lub Smilo.

-Dodatkowo zestaw można rozszerzyć o antenę, zwiększającą zasięg działania pilotów oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo automatyki: lampę ostrzegawczą i jedną lub dwie linie fotokomórek.

CENTRALA STERUJĄCA A60



Centrala do automatyzacji bram wjazdowych za pomocą 2 jednofazowych siłowników 230V.

Bogaty zestaw funkcji i parametrów centrali pozwala zaspokoić wymagania większości użytkowników:

-funkcja fototest – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch.

-funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła – dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż bram całkowicie się otworzy i zamknie

-funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania

bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

-funkcja opóźnienia przy zamykaniu i otwieraniu – umożliwia niezależną regulację czasu pracy dwóch siłowników w przypadku bram dwuskrzydłowych. Gdy skrzydła bramy rozpoczynają ruch w tym samym momencie mogłyby się zablokować, lub w fazie zamykania zajść jedno na drugie. Dzięki tej funkcji możliwe jest opóźnienie jednego z siłowników.

PILOT SM-2 NICE 2-KANAŁOWY



Pilot 2-kanałowy Nice Smilo stosowany głównie do napędów bram wjazdowych i garażowych.

-Cechy charakterystyczne to stylowy wygląd i elegancka, czarna obudowa. Obudowa pilota jest dodatkowo wzmocniona, dzięki czemu Smilo jest bardziej wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne takie jak upuszczenie, przygniecenie, czy nawet przejechanie kołami samochodu.

-Kod dynamicznie zmienny, niemożliwy do skopiowania, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania.

-Liczba kombinacji wszystkich możliwych kodów w przypadku pilota Smilo wynosi aż 18 trylionów, co sprawia, że ponowne wystąpienie kodu jest praktycznie niemożliwe.

SMXIS RADIOODBIORNIK 4-KANAŁOWY NICE



Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.

-Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

-Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.