

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/xpoe6-s-switch-poe-6-portow-niezarzadzalny-bez-zasilacza-w-obudowie-zewnetrznej-bcs-p-1889.html>



xPoE6-S Switch PoE 6 portów niezarządzalny bez zasilacza w obudowie zewnętrznej BCS

Cena brutto	234,00 zł
Cena netto	190,24 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	xPoE6-S
Producent	BCS

Opis produktu

xPoE6 jest 6 portowym niezarządzalnym switchem PoE pracującym w sieciach LAN 10/100 Base-T. Moduł umożliwia podłączenie do sieci LAN oraz zasilanie 4 kamer IP PoE.

Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezpośrednio z wejścia (zaciski śrubowe lub port LAN+PoE IN). Każdy kanał PoE zabezpieczony jest niezależnie bezpiecznikiem polimerowym. Urządzenia można łączyć między sobą uzyskując odpowiednio 8; 12; 16 portów dla kamer IP PoE.

Cechy produktu:

- Szeroki zakres napięcia wyjściowego
- Niewielkie wymiary
- Skalowalność
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania każdego portu
- Bardzo niski pobór energii

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10÷56 DC (Vin lub PoE IN)
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Uwy PoE = Uwe (10÷56V DC)
Ilość portów LAN	6 (4x LAN+PoE OUT; 1x LAN; 1x LAN / LAN+PoE IN)
Właściwości portów LAN	Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja)
Warstwa przełączania	2
Wielkość tablicy MAC	1k
Zabezpieczenie wyjść PoE	Bezpiecznik polimerowy 1,1A / Kanał
Typ zasilania PoE	Passive (4,5+) (7,8-)
Temperatura pracy	-10°C ÷ +40°C
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	85 x 69 x 19 mm
Wymiary obudowy	150x110x70mm