Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:26

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-do-17-kamer-ip-18-portowy-switch-poe-x-17-atte-ip-17-11-h-p-3758.html



Zestaw do 17 kamer IP, 18-portowy Switch PoE x 17, ATTE IP-17-11-H

Cena brutto	**1 912,65 zł**
Cena netto	**1 555,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5902143690238**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Przedstawiamy zestaw do 17 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-H (miejsce na NVR), z zasilaczem 192W (2x 96W), switchem PoE 18 portowym 10/100Mbps (17xPoE + 1xUplink), bezpiecznikami elektronicznymi, trybem Long Range, typu IP-17-11-H.

W skład zestawu wchodzą:

- 1x obudowa ABOX-H
- 2x zasilacz APS-90-480-OF
- 4x switch xPoE-6-11-OF


Uwagi:

- maksymalne wymiary rejestratora montowanego wewnątrz obudowy: 390x390x60mm
- zdjęcie z rejestratorem NVR pokazuje przykładową konfigurację urządzeń w obudowie ABOX H



Najważniejsze korzyści:

- możliwość zasilania 17 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania, oraz transmisji danych
- do 70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT
- do 40W mocy na pozostałych portach PoE
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- wysoka sprawność modułu zasilacza (>90%)
- łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie
- łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy)
- miejsce na rejestrator wideo (NVR)
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- przepusty kablowe z tyłu obudowy
- dystans do ściany/powierzchni montażowej



IP-17-11-H to gotowy zestaw, dedykowany do zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z 17 kamer IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE **zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu**, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii.

Tryb „Long Range” **pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m** z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Zestawy ze switchem PoE przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Wszystkie obudowy wykonywane są z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor. Produkcja z użyciem nowoczesnej linii technologicznej **zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonania**. Każda obudowa wyposażona jest w zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki oraz tamper otwarcia. Dostępne w ofercie modele posiadają specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.



Cechy techniczne:

Porty LAN

- 18 portów RJ45 10/100Mbps
- (17xLAN+PoE, 1xUplink)

Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)

- 802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5
- 802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5
- PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4

Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)

- LAN_1...LAN_5
- PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)

Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarciem)

- LAN_1...LAN_4
- 0,75A / elektroniczne (auto-powrót)
- LAN_5
- 1,25A / elektroniczne (auto-powrót)

Mikroprzełączniki SW1

przełącznik 1 "MODE"

- tryb pracy switcha

przełączniki 2...6 "PoE ON/OFF"

- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5

Tryb pracy "Standard"

- przełącznik 1 "MODE” w pozycji OFF
- LAN_1...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)

Tryb pracy "Long Range"

- przełącznik 1 "MODE” w pozycji ON
- LAN_1...LAN_4 - zasięg do 280m (10Mbps)
- LAN_5...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)

Zasilacz sieciowy (rodzaj / typ)

- impulsowy SMPS / 2x APS-90-480-OF

Zabezpieczenie wyjścia zasilacza (nadprądowe / przed zwarciem)

- 9A (każdy zasilacz oddzielnie), elektroniczne (po zwarciu może być wymagany restart zasilacza)

Zabezpieczenie termiczne zasilacza

- TSD (thermal shutdown) 130°C, wymaga restartu

Zakres napięcia wejściowego zasilacza / zabezpieczenie wejścia

- 180...240VAC / T3,15A bezpiecznik topikowy F1

Moc wyjściowa zasilacza (ciągła)

- 2x 96W (192W)

Sprawność zasilacza

- 92% @180W

Napięcie wyjściowe zasilacza (zasilania kamer PoE)

- 48V +/-2%

Montaż obudowy

- naścienny, otwory montażowe 6mm

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy

- systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm

Zakres temperatur pracy


- -10°C...+40°C

Obudowa (typ / materiał / kolor / zabezpieczenie / przepusty kablowe)

- ABOX-H / metalowa / biała / tamper otwarcia / tył obudowy, dystans do ściany

Wymiary / masa netto / stopień ochrony

- 400x450x140mm / 4,5kg / IP20





Produkty Atte powstają w ścisłej współpracy z instalatorami.
Mają na celu zapewnienie najlepszych rozwiązań wspomagających codzienną pracę telewizji przemysłowej - w miejscach, w których niezbędne jest wsparcie dla lokalnego monitoringu oraz systemu zabezpieczeń.

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!