
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:37

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-zasilania-dla-4-kamer-ip-ze-switchem-poe-w-obudowie-zewnetrznej-bcs-ip4ze-s-p-1641.html



Zestaw zasilania dla 4 kamer IP ze switchem PoE w obudowie zewnętrznej BCS-IP4/Z/E-S

Cena brutto	**531,90 zł**
Cena netto	**432,44 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Modułowy zestaw zasilania, przeznaczony do współpracy z systemem monitoringu IP PoE.
Zestaw przeznaczony do zasilania kamer IP PoE 48VDC, oraz transmisję danych poprzez dedykowane przełączniki sieciowe PoE. Zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością >90%, a cały zestaw dzięki budowie modułowej umożliwia zastosowanie w systemach 4/8/16+ kamer.

W skład zestawu wchodzi:

- **1x BCS-ZA4802** Zasilacz DC 48V 2A moduł do zabudowy BCS
- **1x BCS-xPoE6** Switch 6 portowy niezarządzalny PoE dedykowany do systemów CCTV IP
- 1x obudowa zewnętrzna **IP56** (240x190x90mm)

BCS-ZA4802 jest wysokosprawnym i niezawodnym zasilaczem impulsowym, przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych napięciem 48VDC.
Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 2A.

Cechy produktu:

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 48V (DC_OUT)
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 3A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 48V (dioda transil) oraz wejścia AC (warystor)

BCS-xPoE6 jest 6 portowym niezarządzalnym switchem PoE pracującym w sieciach LAN 10/100 Base-T. Moduł umożliwia podłączenie do sieci LAN oraz zasilenie 4 kamer IP PoE. Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezpośrednio z wejścia (zaciski śrubowe lub port LAN+PoE IN). Każdy kanał PoE zabezpieczony jest niezależnie bezpiecznikiem polimerowym. Urządzenia można łączyć między sobą uzyskując odpowiednio 8; 12; 16 portów dla kamer IP Poe.

Cechy produktu

- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Niewielkie wymiary
- Skalowalność
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania dla każdego portu
- Bardzo niski pobór energii